



Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 10 Metros (32.81 Pies)

SKU: 70656 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$134.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/70332-70334-70654/70332-7.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/70332-70654/70332-8.jpg' alt='*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN/70332-70334-70654/70332-9.jpg' alt='*> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño Ultra Fino</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>10 veces más rápido que cables Cat6 estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta transmisión de datos 10GBASE-T </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Construcción de Alta Calidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor interno de cobre puro 32 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología de par trenzado para reducir interferencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento exterior de TPE resistente a agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificación Fluke para garantizar rendimiento </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>El cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado es compatible :</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos Ethernet 10GBASE-T <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos con estándares Cat.5 / Cat.5e / Cat.6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de red como routers, switches y modems <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispositivos PoE (Power over Ethernet) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consolas de juegos: PS3, PS4, Xbox One <li style='margin-bottom: 5px;*>Smart TVs e impresoras de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipos de centros de datos de alta densidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Especificaciones Mecánicas</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor: Cobre Libre de Oxígeno 32AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 2.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Contactos: Cobre puro chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;*>Revestimiento: TPE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Método de Conexión: 568B <li style='margin-bottom: 5px;*>Estructura: Pares trenzados de 8 núcleos <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad: Alta (ideal para gestión de cables) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: Al agua, polvo y contaminantes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones Recomendadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones en espacios reducidos y de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Centros de datos y armarios de red <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones domésticas de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Gaming en línea y streaming 4K/8K <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de entretenimiento multimedia <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes empresariales y oficinas en casa </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultrafino de 2.8 mm para espacios reducidos
Característica 2	Conector RJ45 compacto de 34.7 x 11.8 x 13.4 mm
Característica 3	Velocidad 10 Gbps, 10 veces superior a Cat6 estándar
Característica 4	Conductor de cobre puro 32 AWG con par trenzado
Característica 5	Revestimiento TPE resistente a agua y polvo
Característica 6	Certificación Fluke de rendimiento verificado