



Cable Ethernet / Cat6A UTP / Ultra Delgado 2.8 mm / 1 m (3.28 ft) / 10 Gbps / 500 MHz

SKU: 70332 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$42.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cable Ethernet Cat6A UTP presenta un diseño ultra delgado de solo 2.8 mm de diámetro, ideal para instalaciones en espacios reducidos, canaletas estrechas o entornos con alta densidad de cableado. Su conductor de cobre puro calibre 32 AWG garantiza excelente conductividad eléctrica, mientras que los contactos chapados en oro del conector RJ45 aseguran conexiones estables y duraderas. El revestimiento de TPE ofrece resistencia superior a la intromisión de agua, polvo y contaminantes, protegiendo la integridad de la señal en condiciones adversas. Con certificación EIA/TIA 568B y compatibilidad retroactiva con estándares Cat5, Cat5e y Cat6, este cable soporta velocidades de hasta 10 Gbps y un ancho de banda de 500 MHz para aplicaciones de red de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Diseño ultra delgado de 2.8 mm para instalación en espacios reducidosConductor de cobre puro 32 AWG con contactos chapados en oroVelocidad de transmisión hasta 10 GbpsAncho de banda certificado hasta 500 MHzRevestimiento TPE resistente a agua, polvo y contaminantesConector RJ45 estándar compatible con múltiples diámetros de orificiosConstrucción U/UTP no blindada con pares trenzados de 8 núcleosCompatibilidad retroactiva con Cat5, Cat5e, Cat6 y Cat6a<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Construcción física</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material conductor: Cobre puro 32 AWG</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Revestimiento: TPE</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Pares trenzados: 4 pares (8 núcleos)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Rendimiento eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad máxima: Hasta 10 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ancho de banda: Hasta 500 MHz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: Estándar, compatible con múltiples diámetros de orificios</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y longitud</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Longitud: 1 metro (3.28 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Conexión de estaciones de trabajo, servidores, switches, routers, adaptadores de red y dispositivos de red en centros de datos, oficinas con alta densidad de cableado, entornos industriales con exposición a polvo o humedad, y cualquier instalación donde el espacio físico para el cableado sea limitado.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado para espacios reducidos
Característica 2	Conductor cobre puro 32AWG de alta conductividad
Característica 3	Velocidad de transmisión hasta 10 Gbps
Característica 4	Ancho de banda certificado hasta 500 MHz
Característica 5	Revestimiento TPE resistente a agua y polvo
Característica 6	Compatibilidad retroactiva con Cat5/5e/6