



Cable Ethernet Cat6A UTP Ultra Delgado 5 Metros (16.40 Pies)

SKU: 70654 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$93.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ultra delgado con diámetro de 2.8mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda de hasta 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor de cobre puro 32 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento de TPE resistente </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con espacio limitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de alta velocidad para gaming <li style='margin-bottom: 5px;'>Streaming de video 4K/8K <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes empresariales y domésticas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: U/UTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 500 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre Libre de Oxígeno 32AWG </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conexión: 568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Cobre puro chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: TPE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 6A </div> </div> </div> <!-- Sección de ventajas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ultra delgado para fácil manejo y organización <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RJ45 compatible con la mayoría de diámetros de orificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento TPE resistente a agua y polvo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mayor flujo de aire en centros de datos gracias a su tamaño reducido <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación en espacios reducidos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de datos estable a alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencias mediante pares trenzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado bajo prueba American Fluke <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad y resistencia en entornos exigentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con Power over Ethernet (PoE) </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; padding-top: 10px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0; padding-top: 10px;'> Separador final </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño ultra delgado de 2.8 mm para instalaciones densas
Característica 2	Velocidad de transmisión de hasta 10 Gbps
Característica 3	Ancho de banda de 500 MHz para alto rendimiento
Característica 4	Conductor de cobre puro 32 AWG con contactos bañados en oro
Característica 5	Revestimiento TPE resistente a agua y polvo
Característica 6	Compatible con PoE para alimentación remota de dispositivos