



Cable Ethernet Cat8 / 40 Gbps / 2000 MHz / F/FTP / 1 m (3.28 ft) / Nylon trenzado

SKU: 80429 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$72.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable Ethernet de categoría 8 está diseñado para entornos profesionales que exigen el máximo rendimiento de red. Con capacidad de transmisión de 40 Gbps y ancho de banda de 2000 MHz, supera ampliamente las especificaciones de cables Cat7, eliminando cuellos de botella en centros de datos, estaciones de trabajo de alto rendimiento y infraestructuras de red exigentes. Su construcción F/FTP con doble blindaje garantiza inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que la malla de nylon trenzada aporta resistencia mecánica para instalaciones de alto tráfico y movimiento frecuente.

Características principales

- Velocidad de transmisión de datos de 40 Gbps con ancho de banda de hasta 2000 MHz
- Diseño F/FTP (Foil/Foiled Twisted Pair) con doble blindaje de hoja de aluminio y cable de tierra integrado
- Conectores RJ45 chapados en oro de 24K para óptima conductividad y resistencia a la oxidación
- Conductor de cobre libre de oxígeno calibre 30AWG para transmisión eléctrica estable
- Revestimiento trenzado de malla de nylon para mayor durabilidad y flexibilidad en uso intensivo
- Compatible con redes 10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps y 1Gbps
- Retrocompatible con categorías inferiores: Cat 6a, Cat 7, Cat 6, Cat 5e y Cat 5

Especificaciones técnicas

Categoría: Cat8 / CLASS F

Velocidad máxima: 40 Gbps

Ancho de banda: 2000 MHz

Blindaje: Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y cable de tierra integrado

Conectores: RJ45 chapados en oro 24K

Conductor: Cobre libre de oxígeno 30AWG

Revestimiento exterior: Malla de nylon trenzada

Forma del cable: Redondo

Longitud: 1 metro (3.28 pies)

Compatibilidad de red: 10G / 5G / 2.5G / 1G

Retrocompatibilidad: Cat 6a, Cat 7, Cat 6, Cat 5e, Cat 5

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y cable de tierra
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro 24K para máxima conductividad
Característica 3	Conductor de cobre libre de oxígeno de 30AWG
Característica 4	Revestimiento trenzado de malla de nylon para durabilidad superior
Característica 5	Retrocompatible con Cat 6a, 7, 6, 5e y 5
Característica 6	Soporta redes 10G, 5G, 2.5G y 1G sin degradación