



Cable Ethernet Cat8 / 40 Gbps / 2000 MHz / F/FTP / 5 m (16.40 ft) / Nylon Trenzado

SKU: 80433 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$316.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable Ethernet de categoría 8 diseñado para infraestructuras de red de alto rendimiento que demandan velocidades extremas y mínima latencia. Su capacidad de transmisión de 40 Gbps y ancho de banda de 2000 MHz lo posicionan como solución ideal para centros de datos, estaciones de trabajo profesionales y entornos de virtualización intensiva. El doble blindaje F/FTP combina hoja de aluminio individual por par con trenza de cobre general, garantizando inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas y diafonía. Los conductores de cobre libre de oxígeno de calibre 30 AWG y los contactos chapados en oro de 24K aseguran conductividad óptima y resistencia a la oxidación a largo plazo. El recubrimiento exterior de malla de nylon trenzada proporciona durabilidad mecánica superior y eliminación efectiva de enredos durante instalaciones en canaletas o racks de alta densidad.

Características Principales

- Velocidad de transmisión: 40 Gbps
- Ancho de banda: hasta 2000 MHz
- Doble blindaje F/FTP: hoja de aluminio + trenza de cobre + cable de tierra
- Conductores: cobre libre de oxígeno (OFC) 30 AWG
- Contactos RJ45 chapados en oro 24K
- Exterior trenzado de nylon resistente a enredos
- Certificación bajo prueba Fluke
- Compatibilidad descendente con Cat 6a, Cat 7 e inferiores

Especificaciones Técnicas

- Categoría: Cat 8 / Class F/FTP
- Velocidad de transmisión: 40 Gbps
- Ancho de Banda: 2000 MHz
- Conductores: cobre libre de oxígeno (OFC) 30 AWG
- Contactos RJ45 chapados en oro 24K
- Exterior trenzado de nylon de alta resistencia mecánica
- Protección efectiva contra enredos en instalaciones de alta densidad
- Reducción efectiva de interferencias electromagnéticas externas
- Durabilidad superior para despliegues en entornos exigentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a 40 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Ancho de banda de 2000 MHz para máxima capacidad
Característica 3	Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y trenza de cobre
Característica 4	Conductores OFC 30 AWG con contactos chapados en oro 24K
Característica 5	Malla de nylon resistente a enredos y desgaste
Característica 6	Certificado bajo prueba Fluke para calidad verificada