



Cable Ethernet Cat8 CLASS F/FTP Redondo con Malla de Nylon 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: 80429 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

\$90.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de datos de 40Gbps con ancho de banda de hasta 2000MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño F/FTP (Foil/FTP) con doble blindaje de hoja de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores RJ45 compatibles con dispositivos Ethernet estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño trenzado con malla de nylon para mayor durabilidad y flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados en oro de 24K para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de 30AWG con conductor de cobre libre de oxígeno </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rendimiento y Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta velocidades 4 veces superiores a cables CAT7 (10Gbps/600MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con redes 10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps y 1Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con categorías inferiores: CAT 6A, CAT 6, CAT 5, CAT 5e <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencia electromagnética (EMI) y de radiofrecuencia (RFI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación bajo pruebas de laboratorio American Fluke <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con dos protectores para evitar roturas en conectores </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: CAT 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje: F/FTP (Foiled / Foiled Twisted Pair) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 40Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 2000MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: Cobre libre de oxígeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento: Malla de nylon trenzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: RJ45 chapados en oro 24K <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 5.5mm OD </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ventajas del Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje múltiple: Hoja de aluminio doble + cable de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector ergonómico: Diseño con protector para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencia: Protección F/FTP para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductividad óptima: Contactos chapados en oro de 24K <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño trenzado con malla de nylon </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje múltiple: Hoja de aluminio doble + cable de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector ergonómico: Diseño con protector para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencia: Protección F/FTP para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductividad óptima: Contactos chapados en oro de 24K <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño trenzado con malla de nylon </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comparación con Categorías Anteriores</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CAT 8 vs CAT 7: 40Gbps vs 10Gbps / 2000MHz vs 600MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>CAT 8 vs CAT 6A: 40Gbps vs 10Gbps / 2000MHz vs 500MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Soporta redes 10G, 5G, 2.5G y 1G <li style='margin-bottom: 5px;'>Latencia: Menor latencia y pérdida de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: Malla de nylon más resistente que PVC convencional </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes de alta densidad con múltiples dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para conexiones fijas en hogares y oficinas <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere configuración especial, plug and play <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener en ambientes secos y con temperatura normal <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar dobleces bruscos y tensión excesiva </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión Estable y Rápida</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño F/FTP para reducción de interferencia en entornos congestionados <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores de cobre libre de oxígeno para transmisión de señal óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble blindaje con hoja de aluminio y cable de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados en oro de 24K para conexión segura y duradera <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con dos protectores para evitar roturas en los conectores </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Durabilidad y Resistencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento trenzado de malla de nylon más resistente que PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño anti-enredos para fácil manejo y almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 30AWG con conductor de cobre libre de oxígeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto con diámetro de 5.5mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección adicional en conectores para mayor vida útil </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad Extendida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de cómputo: PC, servidores, notebooks <li style='margin-bottom: 5px;'>Consolas de videojuegos: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Steam Deck <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de red: routers, modems, switches <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos multimedia: TV Box, Smart TVs <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de oficina: impresoras, cámaras IP, puntos de acceso </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comparativa de Velocidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>40Gbps / 2000MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>CAT 7: 10Gbps / 600MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>CAT 6A: 10Gbps / 500MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>CAT 6: 1Gbps / 250MHz </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector RJ45</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño RJ45 estándar para compatibilidad universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados en oro de 24K para mayor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con protector de nylon para evitar roturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión plug and play sin necesidad de configuración <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para conexión segura y estable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción del Cable</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble blindaje F/FTP (Foil / Foiled Twisted Pair) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor interno de cobre libre de oxígeno <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 30AWG para óptima transmisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro total de 5.5mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Revestimiento exterior de malla de nylon trenzado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad máxima: 85% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Altitud máxima: 3000 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a doblado: Radio mínimo de 30mm </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía y Soporte</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía estándar del fabricante <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico directo del fabricante <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas internacionales de seguridad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y cable de tierra
------------------	---

Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro 24K para máxima conductividad
Característica 3	Conductor de cobre libre de oxígeno de 30AWG
Característica 4	Revestimiento trenzado de malla de nylon para durabilidad superior
Característica 5	Retrocompatible con Cat 6a, 7, 6, 5e y 5
Característica 6	Soporta redes 10G, 5G, 2.5G y 1G sin degradación