



SKU: 80433 Marca: UGREEN Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión de datos 40Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda de hasta 2000MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño trenzado con exterior de algodón <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble protección: Hoja de Aluminio + Cable de Tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos de cobre puro chapados en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado bajo Prueba American Fluke </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: F/FTP CAT 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores: Cobre libre de oxígeno 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior: 5.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: RJ45 compatible con 568B <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Categorías CAT 6A, CAT 7 y categorías inferiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Doble blindaje F/FTP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Exterior trenzado de algodón resistente a enredos <li style='margin-bottom: 5px;'>Malla de nylon para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción efectiva de interferencias EMI y RFI <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados en oro de 24K <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con protector de conectores contra roturas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Juegos en línea sin latencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión 4K/8K UHD sin interrupciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones para Steam Deck, PS5, PS4, PS3, Xbox Series X/S <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones para PC, routers, módems, TV Box </div> </div> <div style='flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Router <li style='margin-bottom: 5px;'>Módem <li style='margin-bottom: 5px;'>Steam Deck <li style='margin-bottom: 5px;'>PS5/PS4/PS3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Xbox Series X/S <li style='margin-bottom: 5px;'>Consolas de videojuegos <li style='margin-bottom: 5px;'>TV Box </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Comparación de Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 8 40Gbps / 2000MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 7 10Gbps / 600MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 6A 10Gbps / 500MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Cat 6 1Gbps / 250MHz </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción del Cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble blindaje F/FTP <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobre libre de oxígeno 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos chapados en oro de 24K <li style='margin-bottom: 5px;'>Malla de nylon resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con protector de conectores </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comparación con Otras Categorías</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <th style='text-align: left; padding: 8px; color: inherit;'>Categoría</th> <th style='text-align: left; padding: 8px; color: inherit;'>Velocidad</th> <th style='text-align: left; padding: 8px; color: inherit;'>Ancho de Banda</th> </tr> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Cat 8</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>40Gbps</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>2000MHz</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Cat 7</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>10Gbps</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>600MHz</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Cat 6A</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>10Gbps</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>500MHz</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Cat 6</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>1Gbps</td> <td style='padding: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>250MHz</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del Blindaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>F/FTP Doble blindaje con hoja de aluminio y trenza de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de interferencias: Mejora la estabilidad de la señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección EMI: Protección contra interferencias electromagnéticas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección RFI: Protección contra interferencias de radiofrecuencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor de drenaje: Para conexión a tierra del blindaje </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Cobre puro chapados en oro de 24K <li style='margin-bottom: 5

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos a 40 Gbps para redes de alto rendimiento
Característica 2	Ancho de banda de 2000 MHz para máxima capacidad
Característica 3	Doble blindaje F/FTP con hoja de aluminio y trenza de cobre
Característica 4	Conductores OFC 30 AWG con contactos chapados en oro 24K
Característica 5	Malla de nylon resistente a enredos y desgaste
Característica 6	Certificado bajo prueba Fluke para calidad verificada