

Cable Ethernet Industrial / Cat5e STP / 24 AWG Cobre Sólido / 305 m (1000 ft) / Doble Blindaje / Protección ESD y UV

SKU: UISP-CABLE-CARRIER Marca: UBIQUITI Categoría: Categoría 5e

Garantía: 3 años

$6,287.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable Ethernet de grado industrial diseñado para despliegues de red exigentes en entornos externos e industriales. Su construcción Cat5e STP con doble blindaje garantiza inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas, mientras que la protección ESD y la cubierta UV resistente aseguran durabilidad en condiciones climáticas adversas. El divisor interno antidiafonía mantiene la integridad de la señal en trayectorias con múltiples cables paralelos, ideal para torres de telecomunicaciones, sitios de monitoreo remoto y infraestructura de redes al aire libre.

Características Principales

Doble blindaje: lámina de aluminio + malla trenzada con 95% de cobertura

Protección contra descargas electrostáticas (ESD) con hilo de drenaje 0.4 TC

Divisor interno antidiafonía LDPE para estabilidad de señal en canaletas congestionadas

Cubierta exterior de polietileno resistente a radiación UV

Conductor de cobre sólido desnudo calibre 24 AWG para óptima conductividad

Rip cord integrado para facilitar preparación de terminales

Especificaciones Técnicas

Categoría / Tipo

Cat5e STP (blindado)

Longitud

305 m (1,000 ft)

Conductor

Cobre sólido desnudo, 24 AWG

Ø 0.500 ± 0.005 mm

Aislamiento

Polietileno sólido

Ø 1.16 ± 0.02 mm

Divisor Interno

Antidiafonía LDPE

4.2 × 0.3 mm

Blindaje

Doble: lámina aluminio + malla trenzada

95% cobertura

Protección ESD

Hilo de drenaje 0.4 TC

Cubierta Exterior

Polietileno UV resistente

Ø 6.8 ± 0.30 mm — Color negro

Accesorios Integrados

Rip cord para desforrado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Doble blindaje con 95% de cobertura para máxima inmunidad**
Característica 2	**Protección ESD integrada con hilo de drenaje dedicado**
Característica 3	**Divisor interno LDPE para señal estable en entornos congestionados**
Característica 4	**Cubierta UV resistente para exposición prolongada exterior**
Característica 5	**Conductor cobre sólido 24 AWG para transmisión confiable**
Característica 6	**Diseño industrial para instalaciones de gran escala**