



Cable Extensor Activo USB 3.0 / 5 Gbps / Extensión 15 m (49.2 ft) / Alimentación por Bus / Plug-and-Play / Blindado

SKU: CA-USB3/AE-35 Marca: KRAMER Categoría: Accesorios

\$2,519.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cable extensor activo USB 3.0 permite extender señales de datos hasta 15 m (49.2 ft), superando el límite estándar de aproximadamente 2 m de los cables USB convencionales. Incorpora componentes electrónicos activos que regeneran la señal para mantener la integridad de los datos a la velocidad máxima de 5 Gbps, sin requerir fuente de alimentación externa gracias a su diseño alimentado por bus. Su construcción blindada con 2 pares de conductores 24 AWG y 1 par 26 AWG minimiza interferencias electromagnéticas en entornos profesionales. Es compatible con cámaras USB, impresoras, webcams, teclados, ratones y otros periféricos. Diseñado para operar en temperaturas de -10°C a +55°C. Nota: este cable es exclusivamente para transferencia de datos, no para carga de dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Extensión USB 3.0 hasta 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad de transferencia: 5 Gbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación por bus, sin fuente externa requerida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Plug-and-play, sin controladores adicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción blindada: 2 pares 24 AWG + 1 par 26 AWG<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con cámaras, impresoras y periféricos USB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de temperatura operativa: -10°C a +55°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Solo para transferencia de datos, no para carga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Estándar: USB 3.0<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Velocidad: 5 Gbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Longitud máxima: 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Función: transferencia de datos únicamente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura operativa: -10°C a +55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: por bus (sin fuente externa)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción: blindada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conductores: 2 pares 24 AWG + 1 par 26 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conectores: USB tipo A (extensor activo)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cable extensor activo USB 3.0</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión USB 3.0 hasta 15 m (49.2 ft) con velocidad 5 Gbps
Característica 2	Alimentación por bus sin fuente externa requerida
Característica 3	Plug-and-play verdadero sin controladores adicionales
Característica 4	Construcción blindada con 2 pares 24 AWG + 1 par 26 AWG
Característica 5	Compatible con cámaras, impresoras y periféricos USB
Característica 6	Operación en temperaturas de -10°C a +55°C