



Cable Flex SSP-250-LLPL (1/4 Diam.) de 1 Metro (3.28 Pies), Bajo PIM (?-155 dBc), Conectores N Macho a N Macho en A/R, 0-6 GHz.

SKU: P2RFC-2265-39 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Jumpers

\$1,343.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores N Macho a N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>IM3 ≤-155 dBc @ 700MHz y 1900MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje RF >100 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de operación: hasta 6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor exterior ondulado de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable SPP-250-LLPL™ de 1m <li style='margin-bottom: 5px;'>UL910 plenum, cumpliendo requisitos de construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Altamente flexible para facilitar instalación </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: SPP-250-LLPL™ Plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 1/4" (6.35mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro (39") <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Macho a N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>IM3: ≤-155 dBc @ 700MHz y 1900MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de IM3: Dos portadoras +43 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje RF: >100 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia operativa: 0-6 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: UL910 plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba PIM: 100% probado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicaciones inalámbricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Infraestructura de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en espacios confinados <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones donde se requiere bajo PIM </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable coaxial super flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor exterior de cobre ondulado <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño plenum para cumplir normas de construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores N de alta calidad </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pruebas y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>100% probado en PIM <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con UL910 plenum <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de intermodulación pasiva </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>N Macho a N Macho (modelo actual) <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibles otras configuraciones </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IM3 ?-155 dBc para señales limpias en entornos críticos
Característica 2	Blindaje RF >100 dB que elimina interferencias externas
Característica 3	Diseño ultraflexible para instalación en espacios reducidos
Característica 4	Conductor exterior ondulado de cobre para durabilidad superior
Característica 5	Clasificación UL910 Plenum para uso en conductos de aire
Característica 6	100% probado PIM en fábrica con dos portadoras +43 dBm