



Cable Flexible SPT / 2 x 16 AWG / 300V 60°C / 100 m (328.08 ft) / PVC Autoextinguible / NOM-001-SEDE / Blanco

SKU: PC03    Marca: INDIANA    Categoría: Cable y Alambre Eléctrico

\$2,738.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cordones flexibles tipo SPT (POT) son conductores eléctricos diseñados para instalaciones domésticas internas visibles y la alimentación de aparatos electrodomésticos y electrónicos. Fabricados con dos conductores flexibles de cobre suave clase K con aislamiento de PVC autoextinguible dispuestos en paralelo, ofrecen alta flexibilidad y facilidad de manejo durante la instalación. Su temperatura máxima de operación continua es de 60 °C y soportan tensiones nominales hasta 300 V. El cable cumple con las normas NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI y NMX-J-102-ANCE, garantizando conformidad con los estándares eléctricos mexicanos. El color exterior es blanco e incluye identificación de polaridad para una instalación segura.Características GeneralesTensión nominal: 300 VTemperatura máxima de operación continua: 60 °CConductor: Cobre suave clase K de alta flexibilidadAislamiento: PVC autoextinguible, prueba FV-2Configuración: 2 conductores en paraleloCalibre: 16 AWGLongitud: 100 m (328.08 ft)Color: Blancoidentificación de polaridad para instalación seguraNormas: NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI, NMX-J-102-ANCEVariantes disponibles: SPT-1, SPT-2 y SPT-3 en calibres 20 a 12 AWGDesempeño EléctricoTensión nominal: 300 VTemperatura máxima operación: 60 °C continuaConductor: Cobre suave clase KCalibre: 16 AWGConfiguración: 2 conductores paralelosFísicas y MaterialesAislamiento: PVC autoextinguiblePrueba de inflamabilidad: FV-2Color exterior: Blancoidentificación de polaridad: SLongitud: 100 m (328.08 ft)Normatividad y VariantesNOM-001-SEDENOM-063-SCFINMX-J-102-ANCETipos disponibles: SPT-1, SPT-2, SPT-3Calibres disponibles: 20 a 12 AWG

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor de cobre suave clase K para alta flexibilidad en rutado                 |
| Característica 2 | Aislamiento PVC autoextinguible prueba FV-2 para mayor seguridad contra incendios |
| Característica 3 | Identificación de polaridad integrada para instalación correcta y segura          |
| Característica 4 | Diseño paralelo que facilita el manejo y la instalación en espacios domésticos    |
| Característica 5 | Cumplimiento con NOM-001-SEDE, NOM-063-SCFI y NMX-J-102-ANCE                      |
| Característica 6 | Disponible en calibres 20 a 12 AWG con variantes SPT-1, SPT-2 y SPT-3             |