



Cable Fotovoltaico / 1 metro / Color Negro / Calibre 10 AWG / Terminal MC4-Macho y Hembra en ambos extremos

SKU: CFMC41MBLK Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$71.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px; font-weight: bold;*>CFMC41MBLK</h1> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 15px;*>Cable de 1 metro / Fotovoltaico Negro / 6 mm² (10AWG)</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 20px;*>Con terminales MC4- Hembra y Macho en ambos extremos</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 auto 10px; max-width: 800px;*> Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CFMC41MBLK/CFMC41MBLK-p.PNG' alt='*> <div style='padding: 15px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;*> Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;*> Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;*> Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CFMC41MBLK/CFMC41MBLK-p.PNG' alt='*> <div style='padding: 15px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Material Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo PV <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamaño: 6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro del conductor: 3.39 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Diámetro del conductor externo: 7.27 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;*> Color externo: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -40°C a 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;*> Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;*> Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;*> Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;*> Aprobación: UL 4703 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CFMC41MBLK/CFMC41MBLK-p.PNG' alt='*> <div style='padding: 15px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 10 AWG / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 10 mm² (8 AWG) / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 10 mm² (8 AWG) / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 16 mm² (6 AWG) / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 16 mm² (6 AWG) / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> ALEACCION COBRE ESTÁÑO: <li style='margin-bottom: 5px;*> 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> JUMPERS <li style='margin-bottom: 5px;*> 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*> CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con aislamiento XLPE de alta durabilidad
Característica 2	Resistencia UV, ozono e hidrolización para exteriores
Característica 3	Flexibilidad garantizada en condiciones de frío extremo
Característica 4	Vida útil esperada superior a 25 años
Característica 5	Terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos listos para conexión
Característica 6	Operación confiable hasta 2000 V en sistemas fotovoltaicos