



Cable Fotovoltaico / 1 metro / Color Rojo / Calibre 10 AWG / Terminal MC4-Macho y Hembra en ambos extremos

SKU: CFMC41MRED Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$71.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='color: inherit; font-size: 28px; margin: 0 0 10px; font-weight: bold;'>CFMC41MRED</h1> <h3 style='color: inherit; font-size: 20px; margin: 0 0 15px;'>Cable de 1 metro / Fotovoltaico Rojo / 6 mm² (10AWG)</h3> <h3 style='color: inherit; font-size: 18px; margin: 0 0 20px;'>Con terminales MC4- Hembra y Macho en ambos extremos</h3> <p style='color: inherit; margin: 0 auto 10px; max-width: 800px;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor: 3.39 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 7.27 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 90 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 </div> </div> <!-- Modelos Relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modelos Relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 mm² (8 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 mm² (6 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación Cobre Estaño: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave con aislamiento XLPE de alta pureza
Característica 2	Resistencia superior a rayos UV, ozono e hidrólisis
Característica 3	Flexibilidad garantizada en condiciones extremas de frío
Característica 4	Vida útil extendida superior a 25 años en operación continua
Característica 5	Terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos para conexión directa
Característica 6	Cumplimiento con estándares IEC de rendimiento a prueba de fuego