



Cable Fotovoltaico, 1.5 m, Rojo, Calibre 10 AWG con Terminal MC4-M en un Extremo

SKU: CBL-MC4-1.5R    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Terminales y Accesorios

\$92.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable Fotovoltaico de Modulo FV a Controlador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable Fotovoltaico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.5m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Terminal MC4-M en un extremo</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Documentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/CABLES%20TI%20LANE/CBL-MC4-15R.png' target='\_blank' style='color: inherit; text-decoration: underline; font-size: 14px;'>Descargar imagen 1</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/CABLES%20TI%20LANE/DIBUJO%20CBLMC415R.png' target='\_blank' style='color: inherit; text-decoration: underline; font-size: 14px;'>Descargar imagen 2</a></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><a href='https://lh3.googleusercontent.com/yRGKQqjkO97IC2GgZj-gwQ1TTkQlYaNjWfb2sgF7gH3m25Y90DC7Wpzk9Vyissvw51vy14mpH1VIRgqk1Pfy0bXmsarMcyMOI68wj-\_sZZj7SugC37GtemR8l7klk6EOXAzlNFhNWruya34jAQglX8lfrKxuL-zSiC94FU5AvzjYnPard93-nzGsk2a65CVti2TKgt6\_OrrG8kle8btdMjDRylgqfjy55hToa4l\_3qpxMu9PNapuygkLrzzrnEo8Fz2A7fEOegldOd155bUftssPgXrLwrHWC9QSTbgVlpzUDbD92dGLvxxMlw34Qorh8zuDjUQl1AIM4cn5fxVhMFHRIrEn93XIYIHRp9lpZqFtC88q\_D1BF595\_tlngEQyrb1vRdd0zd02dIKIARmI\_BGkzXDom6OUajtbt90f73dG54dpXVoey0WiyuM5R93qtQJF\_KBPXmAvaR52mMPwpsf\_AbxdeBwqAx\_1c8FWcfekUjrfiz-9W6FvYVS52Jjppw9Eqf0wzC0bz8bVAoZUskdm4WQ-eeHVOVZjzfWX-JRcRn0fblsGg=w1139-h854-no' target='\_blank' style='color: inherit; text-decoration: underline; font-size: 14px;'>Descargar imagen 3</a></li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imágenes del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <div style='margin-bottom: 15px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/CABLES%20TI%20LANE/CBL-MC4-15R.png' alt=''></div> <div style='margin-bottom: 15px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/mchaparro/CABLES%20TI%20LANE/DIBUJO%20CBLMC415R.png' alt=''></div> <div style='margin-bottom: 15px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://lh3.googleusercontent.com/yRGKQqjkO97IC2GgZj-gwQ1TTkQlYaNjWfb2sgF7gH3m25Y90DC7Wpzk9Vyissvw51vy14mpH1VIRgqk1Pfy0bXmsarMcyMOI68wj-\_sZZj7SugC37GtemR8l7klk6EOXAzlNFhNWruya34jAQglX8lfrKxuL-zSiC94FU5AvzjYnPard93-nzGsk2a65CVti2TKgt6\_OrrG8kle8btdMjDRylgqfjy55hToa4l\_3qpxMu9PNapuygkLrzzrnEo8Fz2A7fEOegldOd155bUftssPgXrLwrHWC9QSTbgVlpzUDbD92dGLvxxMlw34Qorh8zuDjUQl1AIM4cn5fxVhMFHRIrEn93XIYIHRp9lpZqFtC88q\_D1BF595\_tlngEQyrb1vRdd0zd02dIKIARmI\_BGkzXDom6OUajtbt90f73dG54dpXVoey0WiyuM5R93qtQJF\_KBPXmAvaR52mMPwpsf\_AbxdeBwqAx\_1c8FWcfekUjrfiz-9W6FvYVS52Jjppw9Eqf0wzC0bz8bVAoZUskdm4WQ-eeHVOVZjzfWX-JRcRn0fblsGg=w1139-h854-no' alt=''></div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación visual rápida por color rojo   |
| Característica 2 | Alta conductividad con calibre 10 AWG         |
| Característica 3 | Conexión directa módulo a controlador         |
| Característica 4 | Terminal MC4-M para acoplamiento seguro       |
| Característica 5 | Construcción resistente a intemperie          |
| Característica 6 | Longitud precisa para instalaciones compactas |