



Cable Fotovoltaico 2.5 m, Negro, Calibre 10 AWG con Terminales MC4 en Ambos Extremos

SKU: CBLMC42P5MBLKV2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$149.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable fotovoltaico 2.5 m para microinversores <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 10 AWG para eficiencia energética superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores MC4 macho y hembra incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño en color negro para estética discreta <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de energía solar </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cable Fotovoltaico <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 2.5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Terminales MC4 macho y hembra en ambos extremos </div> </div> <!-- Sección de selección de cableado --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Selección de Cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; font-size: 14px;'>Para sistemas fotovoltaicos, considerar:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje: 30A <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 2.5m <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conexión de microinversores </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Microinversores <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores MC4 estándar </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizado para microinversores fotovoltaicos
Característica 2	Conectores MC4 integrados en ambos extremos
Característica 3	Capacidad de 30A para máxima eficiencia energética
Característica 4	Calibre 10 AWG para mínima pérdida por resistencia
Característica 5	Color negro para integración estética discreta
Característica 6	Compatible con estándares de sistemas solares