



Cable Fotovoltaico, 2.5 m, Rojo, Calibre 10 AWG con Terminal MC4-M en Ambos Extremos

SKU: CBLMC42P5MREDV2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$136.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este cable fotovoltaico de 2.5 metros (8.2 pies) está diseñado para interconectar módulos fotovoltaicos con controladores de carga en sistemas de energía solar residenciales y comerciales. Su calibre 10 AWG garantiza alta conductividad eléctrica con mínimas pérdidas por calentamiento. Los conectores MC4-M en ambos extremos permiten acoplamiento rápido y seguro sin herramientas especializadas. El color rojo facilita la identificación de polaridad positiva durante instalaciones y mantenimientos. Soporta rangos de corriente desde 30A hasta 65A según la configuración del sistema.

Características Principales

Cable fotovoltaico de 2.5 m de longitud	Calibre 10 AWG para alta conductividad	Color rojo para fácil identificación de polaridad
Terminales MC4 en ambos extremos	Diseñado para conexión de módulos fotovoltaicos a controladores	Soporta corrientes de 30A a 65A según configuración

Especificaciones Técnicas

Tipo	Cable fotovoltaico
Longitud	2.5 m (8.2 ft)
Color	Rojo
Calibre	10 AWG
Conector	Terminales MC4 en ambos extremos
Rango de Corriente	30A - 65A
Aplicaciones	Conexión de módulos fotovoltaicos a controladores
Sistemas de energía solar	Instalaciones residenciales y comerciales

Selección de Cableado Fotovoltaico

Para seleccionar el cableado adecuado, considerar amperaje y distancia:

30ACBLPV10R/25	CBLPV10B/2540A	50ACBLPV10R/50	CBLPV8R/50	CBLPV6R/5055A	65ACBLPV10B/50	CBLPV8B/50	CBLPV6B/50
----------------	----------------	----------------	------------	---------------	----------------	------------	------------

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad con calibre 10 AWG
Característica 2	Conectores MC4-M en ambos extremos
Característica 3	Color rojo para identificación de polaridad
Característica 4	Longitud de 2.5 m para conexiones cortas
Característica 5	Compatible con corrientes de 30A a 65A
Característica 6	Ideal para módulos a controladores