



Cable Fotovoltaico Negro / 6mm² (10AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 100m

SKU: CBL-PV-10B/100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,648.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;'>CBLPV10B / 100</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Carrete de 100 m Cable Fotovoltaico Negro / 6mm² (10AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; margin: 10px 0; color: inherit;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C</h3> <p style='font-weight: bold; margin: 20px 0; color: inherit;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 20px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 8px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 8px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 20px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño: 6 mm² <li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción del conductor: 76 X 0.30 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro del conductor externo: 6.82 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 8px;'>Color externo: Negro <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 8px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 8px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 8px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 8px;'>Aprobación: UL 4703 </div> <!-- Modelos Relacionados --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 20px; flex-grow: 1;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10B/25. 25M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>Aleación Cobre Estaño: <li style='margin-bottom: 8px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>JUMPERS: <li style='margin-bottom: 8px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 8px;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave, 6 mm² (10 AWG)
Característica 2	Resistencia UV, ozono e hidrolización avanzada
Característica 3	Operación a -40°C hasta 120°C
Característica 4	Voltaje máximo: 1000/2000 V
Característica 5	Conductor con 76 x 0.30 mm hilos
Característica 6	Diseño duradero para vida útil >25 años