



Cable Fotovoltaico Negro / 6mm² (10AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 25 m

SKU: CBL-PV-10B/25 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$827.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Títulos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>CBLPV10B / 25</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;'>Carrete de 25 m Cable Fotovoltaico Negro / 6mm² (10AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0 auto 15px auto; max-width: 800px;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción del conductor: 76 X 0.30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 6.82 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 </div> <!-- Modelos Relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>ALEACCION COBRE ESTAÑO: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUMPERS: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de cobre suave de alta conductividad
Característica 2	Aislamiento XLPE para resistencia térmica superior
Característica 3	Operación confiable de -40°C a 120°C en condiciones extremas
Característica 4	Vida útil documentada superior a 25 años en campo
Característica 5	Cumplimiento dual con estándares IEC y UL 4703
Característica 6	Inmunidad a degradación por radiación UV y ozono