



Cable Fotovoltaico Negro / Cobre Estañado / 6 mm² (10 AWG) / 2000V / Rollo de 100m / / UL 4703 y TUV

SKU: CBL-UT-10B/100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,050.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 30px;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">CBLUT10B / 100</h1> <h3 style="margin: 0 0 10px; font-size: 20px; color: inherit;">Carrete de 100 m Cable Fotovoltaico Negro / 6 mm² (10AWG)</h3> <h3 style="margin: 10px 0; font-size: 18px; color: inherit;">TCA Cobre Estañado Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C</h3> <p style="margin: 15px 0; font-size: 16px; color: inherit;">Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 20px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">El conductor es cobre suave en cableado <li style="margin-bottom: 5px;">Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrólisis. <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a altas temperaturas <li style="margin-bottom: 5px;">Flexibilidad en condiciones de frío <li style="margin-bottom: 5px;">Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 20px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Material Cobre desnudo <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo PV <li style="margin-bottom: 5px;">Tamaño 6 mm² <li style="margin-bottom: 5px;">Calibre 10 AWG <li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia a altas temperaturas -40°C a 120 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Estándares <li style="margin-bottom: 5px;">Rendimiento a prueba de fuego IEC602332-1; IEC602332-24 <li style="margin-bottom: 5px;">Emisión de humo IEC61034, EN61034-2 <li style="margin-bottom: 5px;">Baja carga de fuego DIN 51900 <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación -40°C a 120 °C <li style="margin-bottom: 5px;">Aprobación UL 4703 y TUV PPP58209A </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 20px;"> <h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modelos Relacionados</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV10B/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV10B/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">10 mm² (8 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">16 mm² (6 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">ALEACCION COBRE ESTAÑO <li style="margin-bottom: 5px;">6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10B/25. 25M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10R/50. 50M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10B/50. 50M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">JUMPERS <li style="margin-bottom: 5px;">6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style="margin-bottom: 5px;">CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 25 años en instalaciones solares
Característica 2	Conductor flexible de cobre estañado de 3.39 mm para fácil instalación
Característica 3	Aislamiento XLPE para máxima resistencia a altas temperaturas
Característica 4	Operación dual 1000/2000 V adaptable a diferentes configuraciones de sistema
Característica 5	Alta flexibilidad garantizada en condiciones de frío extremo
Característica 6	Cumplimiento UL 4703, TUV e IEC para instalaciones internacionales