



Cable Fotovoltaico Rojo / 10 mm² (8 AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 50 metros.

SKU: CBL-PV-8R/50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$2,682.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Títulos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>CBLPV8R / 50</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Carrete de 50 m Cable Fotovoltaico Rojo / 10 mm² (8 AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C</h3> <p style='color: inherit; margin: 15px 0 30px; font-weight: bold;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;'> <!-- Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 10 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción del conductor: 66 X 0.40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 8.05 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 </div> <!-- Modelos Relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 mm² (8 AWG): <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 mm² (6 AWG): <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLPV6R/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>ALEACCION COBRE ESTAÑO: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUMPERS: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre suave flexible de alta conductividad para instalaciones solares
Característica 2	Aislamiento XLPE resistente a UV, ozono e hidrólisis para exteriores
Característica 3	Operación segura de -40°C a 120°C en condiciones extremas
Característica 4	Baja emisión de humo con aprobación UL 4703 para mayor seguridad
Característica 5	Vida útil esperada de más de 25 años en campo solar
Característica 6	Flexibilidad garantizada en condiciones de frío intenso