



Cable Fotovoltaico Rojo / 16 mm² (6 AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 50 m

SKU: CBL-PV-6R/50 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$1,757.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'>CBLPV6R / 50</h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Carrete de 50 m Cable Fotovoltaico Rojo / 16 mm² (6 AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C.</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 20px 0;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño 16 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción del conductor 106 X 0.40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo 9.82 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación UL 4703 </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. ² 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/25. ² 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100. ² 100M / Rojo/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100. ² 100M / Negro/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500 ² 500M / Negro/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50. ² 50M / Rojo/10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. ² 50M / Negro/10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. ² 100M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/500. ² 500M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/500. ² 500M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>ALEACCION COBRE ESTAÑO <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. ² 100M/Rojo/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. ² 100M/Negro/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. ² MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. ² MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor flexible de cobre suave con 106 hilos de 0.40 mm para máxima flexibilidad
Característica 2	Aislamiento XLPE con resistencia UV, ozono e hidrólisis para instalaciones exteriores
Característica 3	Rango operativo -40°C a 120°C para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Vida útil superior a 25 años reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo
Característica 5	Cumplimiento estándares IEC y UL para seguridad contra incendios certificada
Característica 6	Diámetro exterior 9.82 mm compatible con conectores y canalizaciones estándar PV