



Cable Fotovoltaico Rojo / 6 mm² (10AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 25 m

SKU: CBL-PV-10R/25    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$774.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;'><strong>CBLPV10R / 25</strong></h1> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Carrete de 500 m Cable Fotovoltaico Rojo / 6mm² (10AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 <span style='font-weight: bolder; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 16px; background-color: transparent;'>°C.</span></h3> <p style='color: inherit; margin: 20px 0;'><strong>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</strong></p> </div> <!-- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV10R\_25/CBLPV10R\_25-p.PNG' alt=''> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV10R\_25/CBLPV10R\_25-p.PNG' alt=''> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Cobre desnudo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> PV</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño:</strong> 6 mm² (10 AWG)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Calibre:</strong> 10 AWG</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Construcción del conductor:</strong> 76 X 0.30 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro del conductor externo:</strong> 6.82 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tensión máxima de operación:</strong> 1000 / 2000 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color externo:</strong> Rojo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -40°C a 120 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Estándares:</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rendimiento a prueba de fuego:</strong> IEC602332-1; IEC602332-24</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Emisión de humo:</strong> IEC61034, EN61034-2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Baja carga de fuego:</strong> DIN 51900</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aprobación:</strong> UL 4703</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV10R\_25/CBLPV10R\_25-p.PNG' alt=''> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>6 mm² (10 AWG):</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. <span style='color: #3598db;'>25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100. <span style='color: #3598db;'>100M / Negro / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500. <span style='color: #3598db;'>500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500. <span style='color: #3598db;'>500M / Negro / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>10 mm² (8 AWG):</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50. <span style='color: #3598db;'>50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. <span style='color: #3598db;'>50M / Negro / 10 mm² (8 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>16 mm² (6 AWG):</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/50. <span style='color: #3598db;'>50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. <span style='color: #3598db;'>100M / Negro / 16 mm² (6 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100. <span style='color: #3598db;'>100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/500. <span style='color: #3598db;'>500M / Negro / 16 mm² (6 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aleación Cobre Estaño:</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>6 mm² (10 AWG):</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. <span style='color: #3598db;'>100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. <span style='color: #3598db;'>100M / Negro / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>JUMPERS:</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>6 mm² (10 AWG):</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRED. <span style='color: #3598db;'>MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. <span style='color: #3598db;'>MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG)</span></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductor flexible de 76 hilos de cobre suave para instalación sencilla |
| Característica 2 | Aislamiento XLPE con resistencia a UV, ozono e hidrolización            |
| Característica 3 | Operación confiable de -40°C a 120°C en condiciones extremas            |
| Característica 4 | Vida útil superior a 25 años en instalaciones solares                   |
| Característica 5 | Cumple normas IEC 60232-1, IEC 60232-24 y UL 4703                       |
| Característica 6 | Tensión máxima de operación 1000/2000 V para sistemas fotovoltaicos     |