



Cable Fotovoltaico Rojo / 6mm² (10AWG) / Material COBRE / 2000V / Rollo de 100 m

SKU: CBL-PV-10R/100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,809.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 6 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción del conductor: 76 X 0.30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 6.82 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500. 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 mm² (8 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 mm² (6 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación Cobre Estaño: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>JUMPERS: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRD. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; overflow: hidden; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; overflow: hidden; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; overflow: hidden; border-radius: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-bottom: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable fotovoltaico de cobre 6mm ² (10 AWG)
Característica 2	Resistente a UV, ozono e hidrolización
Característica 3	Rango de temperatura -40°C a 120°C
Característica 4	Tensión máxima de operación 2000V
Característica 5	Conductor de 76 x 0.30 mm flexible
Característica 6	Durabilidad superior a 25 años