



Cable Fotovoltaico Rojo / Cobre / 16 mm² (6 AWG) / 2000V / Rollo de 100m

SKU: CBL-PV-6R/100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$3,325.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Títulos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;*>CBLPV6R/100</h1> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 5px 0;*>Carrete de 100 m Cable Fotovoltaico Rojo/ 16 mm² (6 AWG)</h3> <h3 style='font-size: 16px; color: inherit; margin: 0;*>Cobre Tipo PV, 1000 / 2000 V 120°C</h3> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='text-align: center; margin: 0 0 30px 0;*> <p style='font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 10px 0;*>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card 1: Características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV6R_100/CBLPV6R_100-p.PNG' alt=''> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 10px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <!-- Card 2: Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV6R_100/CBLPV6R_100-p.PNG' alt=''> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 10px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 16 mm² <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: 6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción del conductor: 106 X 0.40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del conductor externo: 9.82 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 120 °C <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;*>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;*>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;*>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprobación: UL 4703 </div> <!-- Card 3: Modelos Relacionados --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/CBLPV6R_100/CBLPV6R_100-p.PNG' alt=''> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; margin-top: 10px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10R/100. 100M / Rojo/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10B/100. 100M / Negro/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10R/500. 500M / Rojo/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV10B/500. 500M / Negro/6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV8R/50. 50M / Negro/10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV8B/50. 50M / Negro/10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6B/50. 50M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6R/50. 50M / Rojo/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6R/100. 100M / Rojo/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6B/100. 100M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6R/500. 500M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CBLPV6B/500. 500M / Negro/16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aleación Cobre Estaño: <li style='margin-bottom: 5px;*>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px; color: #3598db;*>CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 25 años en instalaciones solares
Característica 2	Alta flexibilidad garantizada en condiciones extremas de frío
Característica 3	Aislamiento XLPE con triple resistencia a UV, ozono e hidrolización
Característica 4	Conductor flexible de 106 hilos de cobre suave de 0.40 mm
Característica 5	Operación confiable en rangos de -40°C hasta 120°C
Característica 6	Tensión máxima de operación dual 1000V / 2000V DC