



Cable Fotovoltaico Rojo/ Cobre Estañado / 4 mm² (12 AWG) / 2000V / Rollo de 100 m // UL 4703 y TUV

SKU: CBLUT12R/100 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$1,850.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>CBLUT10B2R /100</h1> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 5px 0; color: inherit;'>Carrete de 100 m Cable Fotovoltaico Rojo / 4 mm² (12AWG)</h3> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>TCA Cobre Estañado Tipo PV, 1000 / 2000 V 90°C</h3> <p style='font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El conductor es cobre suave en cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad en condiciones de frío <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil esperada de más de 25 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre desnudo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PV <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 4mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: TCA (Cobre Estañado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor: 2.77 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del conductor externo: 6.65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Color externo: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 90°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja carga de fuego: DIN 51900 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL 4703 y TUV PPP58209A </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/100: 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/100: 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10R/500: 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV10B/500: 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 mm² (8 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8R/50: 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV8B/50: 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 mm² (6 AWG): <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/50: 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/100: 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6B/100: 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLPV6R/500: 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aleación Cobre Estañado: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/25: 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/25: 25M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/50: 50M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/50: 50M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/100: 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/100: 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10R/500: 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLUT10B/500: 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers: <li style='margin-bottom: 5px;'>6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MRD: MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>CFMC41MBLK: MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/09/3350/cable_UT_rojo.png_froala_68e7e651845e' alt=''> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil superior a 25 años en instalaciones solares
Característica 2	Conductor flexible de cobre estañado de 2.77 mm para fácil instalación
Característica 3	Resistencia a UV, ozono e hidrólisis para exteriores
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 90°C en condiciones extremas
Característica 5	Aislamiento XLPE de alta resistencia térmica
Característica 6	Certificación dual UL 4703 y TUV para cumplimiento internacional