



Cable Fotovoltaico Rojo / Cobre Estañado / 6 mm² (10 AWG) / 2000V / Rollo 500m / UL 4703 y TUV

SKU: CBL-UT-10R/500 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$14,817.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

CBLUT10R /500 Carrete de 500 m Cable Fotovoltaico Rojo / 6 mm² (10AWG) TCA Aleación de Cobre Estañado Tipo PV, 1000 / 2000 V 120°C Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE Características El conductor es cobre suave en cableado Alta resistencia a los rayos UV, al ozono y a la hidrolización. Resistencia a altas temperaturas Flexibilidad en condiciones de frío Vida útil esperada de más de 25 años Características Físicas y Eléctricas Material Cobre desnudo Tipo PV Tamaño: 6 mm² Calibre: 10 AWG Material: TCA (Aleación de Cobre Estañado) Diámetro del conductor: 3.39 mm Diámetro del conductor externo: 7.27 mm Tensión máxima de operación: 1000 / 2000 V Color externo: Rojo Temperatura de operación: -40°C a 120°C Estándares: Rendimiento a prueba de fuego: IEC602332-1; IEC602332-24 Emisión de humo: IEC61034, EN61034-2 Baja carga de fuego: DIN 51900 Aprobación: UL 4703 y TUV PPP58209A Modelos Relacionados 6 mm² (10 AWG): CBLPV10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLPV10B/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLPV10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLPV10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) CBLPV10R/500. 500M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLPV10B/500 500M / Negro / 6 mm² (10 AWG) 10 mm² (8 AWG): CBLPV8R/50. 50M / Rojo / 10 mm² (8 AWG) CBLPV8B/50. 50M / Negro / 10 mm² (8 AWG) 16 mm² (6 AWG): CBLPV6B/50. 50M / Negro / 16 mm² (6 AWG) CBLPV6R/50. 50M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) CBLPV6R/100. 100M / Rojo / 16 mm² (6 AWG) CBLPV6B/100. 100M / Negro / 16 mm² (6 AWG) CBLPV6R/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) CBLPV6B/500. 500M / Negro / 16 mm² (6 AWG) ALEACCION COBRE ESTAÑO: 6 mm² (10 AWG) CBLUT10R/25. 25M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLUT10B/25. 25M / Negro / 6 mm² (10 AWG) CBLUT10R/50. 50M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLUT10B/50. 50M / Negro / 6 mm² (10 AWG) CBLUT10R/100. 100M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CBLUT10B/100. 100M / Negro / 6 mm² (10 AWG) JUMPERS: 6 mm² (10 AWG) CFMC41MRED. MC4.M/1M / Rojo / 6 mm² (10 AWG) CFMC41MBLK. MC4.M/1M / Negro / 6 mm² (10 AWG)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductor de cobre estañado con aislamiento XLPE
Característica 2	Rango térmico -40°C a 120°C
Característica 3	Resistente a UV, ozono e hidroísis
Característica 4	Doble aislamiento 1000/2000V para seguridad
Característica 5	Cumple UL 4703 y TUV PPP58209A
Característica 6	Rollo de 500m para instalaciones extensas