



Cable FPL / 4x18 AWG / Carrete 305 m (1000 pies) / Direct Burial / Intemperie / Cobre Sólido

SKU: 4157-1008 Marca: GENESIS Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$10,422.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carrete de cable de 4 conductores calibre 18 AWG con forro total de PVC negro diseñado para aplicaciones de seguridad, alarmas y control de acceso. Los conductores de cobre suave sólido cuentan con aislamiento de PVC identificado por códigos de colores (negro, rojo, verde y amarillo), facilitando la instalación y el mantenimiento. Su certificación UL FPL (Fire Power Limited) lo hace apto para sistemas de detección de incendio, evacuación y paneles convencionales. El diseño Direct Burial permite su instalación subterránea directa sin necesidad de conduit adicional, mientras que su forro resistente a la intemperie garantiza operación confiable en exteriores. Opera en un rango de temperatura de -20°C a 75°C y presenta una impedancia de 36 Ω.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 conductores de cobre suave sólido, calibre 18 AWGAislamiento de PVC con identificación por códigos de coloresForro total de PVC negro resistente a la intemperieDiseño Direct Burial para instalación subterránea directaCertificación UL FPL (Fire Power Limited)Temperatura operativa: -20°C a 75°CImpedancia: 36 ΩDiámetro exterior: 7.49 mmLongitud: 305 m (1000 pies)Aplicaciones: alarmas, detección de incendio, control de acceso, automatización y seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Impedancia: 36 ΩTemperatura operativa: -20°C a 75°CCertificación: UL FPL (Fire Power Limited)Cable de uso general en aplicación de incendioAplicaciones: alarmas de detección de robo, paneles con tecnología convencional, sistemas de seguridad, control de acceso, automatización y uso multipropósito</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: 4 x 18 AWGConductores: cobre suave sólidoAislamiento: PVC identificado por códigos de coloresColores internos: negro, rojo, verde, amarilloForro: PVC negro (total)Color externo: negroDiámetro exterior: 7.49 mmLongitud del carrete: 305 m (1000 pies)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carrete de cable de 305 m (1000 pies)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL FPL para sistemas de detección de incendios
Característica 2	Instalación subterránea directa sin necesidad de conduit adicional
Característica 3	Forro de PVC negro resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 4	Rango térmico de -20°C a 75°C para ambientes severos
Característica 5	Cuatro conductores identificados por colores para instalación ágil
Característica 6	Aplicación multipropósito en seguridad, alarmas y control de acceso