



Cable HDMI 2.0 / 4K@60Hz / 18 Gbps / 10 m (32.81 ft) / 30AWG / HDR / ARC / HEC / Dolby True HD 7.1

SKU: 10110 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$504.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este cable HDMI 2.0 está diseñado para entornos profesionales que exigen transmisión de video y audio sin compromisos. Soporta resolución 4K a 60Hz con ancho de banda de 18 Gbps, asegurando flujo de datos estable para pantallas de alta densidad de píxeles, proyectores y sistemas de videoconferencia. La construcción con núcleo de cobre estañado y triple blindaje garantiza integridad de señal incluso en instalaciones con alta interferencia electromagnética. Incluye funcionalidades avanzadas como retorno de audio (ARC), canal Ethernet integrado (HEC), color profundo de 48 bits y audio multicanal Dolby True HD 7.1 para despliegues de entretenimiento y señalización digital.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Resolución 4K@60Hz (3840×2160) con soporte HDR y 3D hasta 1080p a 120HzAncho de banda de 18 Gbps con retrocompatibilidad HDMI 1.4 y 1.3ARC (Canal de Retorno de Audio) y HEC (Canal Ethernet HDMI) integradosColor profundo de 48 bits y audio de 32 canales con HDCPCalibre 30AWG con diámetro exterior de 7.3 mmConectores enchapados en oro con resistencia a la oxidaciónCubierta de PVC duradera certificada en 3000 ciclos de curvaturaResistencia a curvatura de 90 grados para instalación en espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>4K@60Hz</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Compatible v1.4 / v1.3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600;'>18 Gbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Resolución máxima</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>3840×2160</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Resoluciones soportadas</div><div style='font-size: 13px;'>2560×1600, 2560×1440, 1920×1200, 1080p</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>10 m / 32.81 ft</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Calibre / Diámetro</div><div style='font-weight: 600;'>30AWG / 7.3 mm OD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Núcleo conductor</div><div style='font-weight: 600;'>Cobre estañado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Blindaje</div><div style='font-weight: 600;'>Triple blindaje</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Capa de aluminio + múltiples blindajes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>Enchapados en oro</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Resistencia a la oxidación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Cubierta</div><div style='font-weight: 600;'>PVC duradero</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Durabilidad mecánica</div><div style='font-weight: 600;'>3000 ciclos de curvatura</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Curvatura 90°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Video avanzado</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>HDCP</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>High-bandwidth Digital Content Protection</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Conectividad adicional</div><div style='font-weight: 600;'>HEC</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px;'>Canal Ethernet HDMI integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Núcleo de cobre estañado para máxima conductividad
Característica 2	Triple blindaje con capa de aluminio contra interferencias
Característica 3	Conectores enchapados en oro para conexión estable
Característica 4	Cubierta de PVC probada en 3000 ciclos de curvatura
Característica 5	Resistencia a curvatura de 90 grados sin daño
Característica 6	Compatible con versiones anteriores HDMI 1.4 y 1.3