



Cable HDMI 2.0 / 4K@60Hz / 18 Gbps / 2 m (6.56 ft) / HDR / ARC / HEC / 32 Canales / Dolby True HD 7.1 / 48 Bits / HDCP / 30AWG

SKU: 10107 Marca: UGREEN Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$105.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cable HDMI 2.0 diseñado para entornos profesionales que demandan transmisión de video y audio sin compromisos. Soporta resolución 4K a 60Hz con ancho de banda de 18 Gbps, habilitando flujos de trabajo con contenido HDR, profundidad de color de 48 bits y audio envolvente de hasta 32 canales. La arquitectura de triple blindaje interno garantiza integridad de señal incluso en instalaciones con alta densidad de cables y equipos electromagnéticos. Conectores chapados en oro y núcleo de cobre estañado de 30AWG aseguran durabilidad eléctrica y mecánica para despliegues de misión crítica.

Características principales

- Triple blindaje interno para eliminar interferencias de señal en entornos ruidosos
- Conectores chapados en oro para conexiones estables y duraderas
- Cobre estañado de 30AWG para transmisión de alta fidelidad
- Resistencia a curvatura de 90° para instalaciones en espacios reducidos
- Diseño validado para 3,000 ciclos de conexión/desconexión
- Cubierta de PVC flexible que protege contra desgaste mecánico
- Soporte HDR (High Dynamic Range) para mayor rango dinámico de imagen
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para conectividad de red integrada
- Canal de Retorno de Audio (ARC) para simplificar configuraciones de audio
- Compatibilidad con modos de duplicación y multiplexación de pantallas

Especificaciones técnicas

Estándar: HDMI 2.0

Ancho de banda: 18 Gbps

Resolución máxima: 4K@60Hz (3840x2160)

Resoluciones soportadas: 4096x2160, 2560x1600, 2560x1440, 1920x1200, 1080p

Profundidad de color: 48 bits

Canales de audio: 32 canales

Formatos de audio: Dolby True HD 7.1

Compatibilidad: HDCP, 3D, HDR, ARC, HEC

Longitud: 2 m (6.56 ft)

Diámetro del cable: 7.3 mm

Calibre conductor: 30 AWG

Material conductor: Cobre estañado

Conectores: Chapados en oro

Blindaje: Múltiples blindajes internos

PVC duradero

Durabilidad mecánica: >3,000 ciclos de prueba

Resistencia a flexión

Curvatura: 90 grados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Triple blindaje interno para eliminar interferencias de señal
Característica 2	Conectores chapados en oro para conexiones estables y duraderas
Característica 3	Cobre estañado de 30AWG para transmisión de alta fidelidad
Característica 4	Resistencia a curvatura de 90° para instalaciones en espacios reducidos
Característica 5	Diseño validado para 3,000 ciclos de conexión desconexión
Característica 6	Cubierta de PVC flexible que protege contra desgaste mecánico