



Cable HDMI a DisplayPort True 4K de 1,8 m

SKU: 2L7D02HDP Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$1,288.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable HDMI a DisplayPort True 4K de 1,8m</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Está diseñado para conectar un dispositivo de salida HDMI a una entrada DisplayPort de un monitor 4K o True 4K. Los usuarios pueden conectar este cable adaptador sin necesidad de instalar ningún software adicional para que la conversión de vídeo estable sea más rápida y sencilla.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Este cable adaptador soporta DP1.2 a resoluciones de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz. Está equipado con un conector USB tipo A, el cual sirve de fuente de alimentación en caso de que la fuente HDMI no proporcione suficiente energía.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puntos Destacados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión de Señal: Convierte las señales HDMI en salida DisplayPort*. <small style='display: block; margin-top: 5px;'>*Este cable adaptador únicamente convierte la señal de salida HDMI (dispositivo fuente) a la señal de entrada DisplayPort (monitor o pantalla). No permite convertir señales de forma bidireccional.</small> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de Vídeo: Calidad de vídeo excepcional: hasta 4096 x 2160 a 60 Hz. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Plug and Play: no es necesario instalar ningún software adicional. <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de Soporte de Audio: Soporte de audio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Compatible con DP1.2a / HDMI / HDCP 1.4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: Cable de 1,8 m de longitud para facilitar su instalación. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Entrada de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x HDMI macho (negro) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Salida de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x DisplayPort macho (negro) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0-80 %, sin condensación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: PVC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Alimentación (opcional)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x USB tipo A macho (negro) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Longitud del cable</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1,8 m </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x cable HDMI a DisplayPort True 4K de 1,8 m 2L-7D02HDP </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión hardware sin software ni drivers
Característica 2	True 4K a 60 Hz con fluidez profesional
Característica 3	Alimentación USB-A para fuentes de baja potencia
Característica 4	Compatible DP 1.2a y HDCP 1.4
Característica 5	Plug and play con instalación inmediata
Característica 6	Diseño bidireccional fuente HDMI a monitor DP