




Cable HDMI Activo 4K a 60Hz | HDR, Triple Blindaje, K-Lock | CA-HM (15.20 mts / 50 ft)

SKU: CA-HM-50 Marca: KRAMER Categoría: Cableado de Video

\$3,425.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



El Kramer CA-HM es un cable de cobre activo de alta velocidad diseñado para transmitir señales HDMI 4K UHD en largas distancias para instalaciones profesionales de AV. Incorpora tecnología de ecualización en el conector que compensa la señal sin necesidad de fuentes de alimentación externas, extrayendo su energía de la fuente HDMI. Es la solución ideal para tendidos seguros en pared gracias a su certificación UL CL3/FT4, garantizando una robusta y segura conexión. Incluye conectores K-Lock para evitar desconexiones accidentales y un blindaje triple para proteger la señal de interferencias electromagnéticas (EMI).

Este cable está diseñado para proporcionar una experiencia de visualización excepcional, soportando resoluciones de hasta 4K a 60Hz y velocidades de transferencia de datos de hasta 18 Gbps. Su construcción robusta y segura garantiza una vida útil prolongada y un rendimiento confiable en entornos profesionales y de consumo.

Características principales:

- Resolución y Frecuencia:** Soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz.
- Velocidad de Transferencia:** Hasta 18 Gbps.
- Distancia:** Ideal para tendidos de hasta 20 metros.
- Seguridad:** Conector K-Lock exclusivo para evitar desconexiones.
- Alimentación:** Activa extraída directamente desde la fuente HDMI, sin adaptadores.
- Blindaje:** Triple blindaje contra EMI y conectores chapados en oro de 24K para mayor durabilidad.
- Certificación:** UL CL3/FT4 para tendidos seguros dentro de paredes.
- Formatos de Audio:** Soporta formatos de audio como Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, SA-CD, etc.
- Conectores:** Conector macho K-Lock tipo A, chapado en oro de 24K.
- Entrada USB:** Opcional en el extremo de la pantalla.
- Construcción:** TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).
- Consumo:** Hasta 90 mA (operación) / 1 mA (espera).
- Blindaje:** TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).
- Certificación:** UL CL3/FT4 (Electrónico, crítico), RoHS (Medioambiental).

Cable Direccional: Los conectores están marcados para "Fuente" y "Pantalla". Invertirlos resultará en una pérdida de señal.

Resolución y Frecuencia: Soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz (4:4:4 a 18 Gbps) solo se garantiza hasta 20 metros. A los 25 metros, cae a 4:2:0 (10.2 Gbps).

Requisito de Energía: Si la fuente HDMI no suministra suficiente corriente, será indispensable utilizar un adaptador externo mediante el puerto Micro USB en el extremo de la pantalla.

Formatos de audio soportados: 5.1/7.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, SA-CD.

Conector macho K-Lock tipo A, chapado en oro de 24K.

Alimentación auxiliar: Entrada micro USB opcional en el extremo de la pantalla.

Construcción: TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).

Consumo de energía: Hasta 90 mA (operación) / 1 mA (espera).

Blindaje: TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).

Certificación: UL CL3/FT4 (Electrónico, crítico), RoHS (Medioambiental).

Cable Direccional: Los conectores están marcados para "Fuente" y "Pantalla". Invertirlos resultará en una pérdida de señal.

Resolución y Frecuencia: Soporta resoluciones de hasta 4K a 60Hz (4:4:4 a 18 Gbps) solo se garantiza hasta 20 metros. A los 25 metros, cae a 4:2:0 (10.2 Gbps).

Requisito de Energía: Si la fuente HDMI no suministra suficiente corriente, será indispensable utilizar un adaptador externo mediante el puerto Micro USB en el extremo de la pantalla.

Formatos de audio soportados: 5.1/7.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD Audio, SA-CD.

Conector macho K-Lock tipo A, chapado en oro de 24K.

Alimentación auxiliar: Entrada micro USB opcional en el extremo de la pantalla.

Construcción: TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).

Consumo de energía: Hasta 90 mA (operación) / 1 mA (espera).

Blindaje: TMSD dobles (aluminio/mylar) y general (aluminio/mylar + trenza de aluminio).

Certificación: UL CL3/FT4 (Electrónico, crítico), RoHS (Medioambiental).

Cable Direccional: Los conectores están marcados para "Fuente" y "Pantalla". Invertirlos resultará en una pérdida de señal.