



Cable HDMI / Ángulo 90° / 1 Metro (3.28 Pies) / 4K@60Hz / 18 Gbps / Ethernet / Nylon

SKU: EP-90H-1M Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$82.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable HDMI 2.0 de alta velocidad diseñado para entornos profesionales donde el espacio es limitado. Su conector en ángulo de 90 grados permite instalaciones limpias en racks, pantallas montadas en pared y equipos con poco margen de maniobra. Soporta resolución 4K a 60Hz con ancho de banda de 18 Gbps, incluyendo canal Ethernet para conectividad de red sin cables adicionales. La construcción con conductores de cobre, trenzado de aluminio-magnesio y funda de nylon garantiza rendimiento estable y larga vida útil en uso continuo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con 4K@60Hz sin pérdida de calidadConectores ángulo 90° para espacios reducidosTransmisión Ethernet integrada hasta 18 GbpsConectores chapados en oro 24K anticorrosiónCable HDMI 2.0 de alta velocidadDiseño antienredos con funda de nylon<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Versión HDMI</div><div style='font-weight: 600;*>2.0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600;*>18 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resolución máxima</div><div style='font-weight: 600;*>4K @ 60Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material conector</div><div style='font-weight: 600;*>Metálico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ángulo de conectores</div><div style='font-weight: 600;*>90°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado conectores</div><div style='font-weight: 600;*>Oro 24K</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Calibre conductor</div><div style='font-weight: 600;*>30 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro exterior (OD)</div><div style='font-weight: 600;*>6.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones adicionales</div><div style='font-weight: 600;*>Ethernet, 3D, ARC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funda exterior</div><div style='font-weight: 600;*>Nylon antienredos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores ángulo 90° para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Transmisión 4K@60Hz sin pérdida de calidad de imagen
Característica 3	Velocidad 18 Gbps con canal Ethernet integrado
Característica 4	Conectores chapados en oro 24K anticorrosión
Característica 5	Diseño antienredos con funda de nylon reforzada
Característica 6	Conductor de cobre con trenzado Al-Mg para durabilidad