



Cable HDMI de alta velocidad de 15 m con Ethernet

SKU: 2L7D15H Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$1,282.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo ATEN --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 18px; color: inherit; text-align: justify;'>El cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de ATEN proporciona una interfaz totalmente digital sin comprimir para señales de audio y vídeo. Nuestros cables incorporan alambre de cobre de alta calidad para resistir interferencias y mejorar la claridad de la imagen. Ofrecemos cable HDMI en longitudes de 1 a 5 metros con resoluciones de hasta True 4K (4096 x 2160 @60 Hz 4:4:4)</p> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Resolución: 4096x2160@30Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 15 M <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del cable: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores del cable: 10,0 ± 0,20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre del conductor: 24 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Baño del conector: Dorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: HDMI (19 pines) macho a macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aislamiento del cable: Lámina de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de forro del cable: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación UL: VW-1 (Flame rate), CSA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de vídeo superior: Full HD (1920 x 1080 a 60 Hz) y resolución superior de hasta 4K (4096 x 2160 a 30 Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionalidad del canal HDMI Ethernet: el canal de datos dedicado adicional admite la conexión en red <li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI (3D, colores profundos, 4K); Compatible con HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores chapados en oro para transmisiones confiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en longitudes de 5 a 20 m <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota: <li style='margin-bottom: 5px;'>Oscila 100 veces entre ángulos de ± 90 grados, a una frecuencia de 13 veces por minuto. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K sin compresión a 60 Hz
Característica 2	Conductor de cobre estañado de alta pureza
Característica 3	Aislamiento de lámina de aluminio para protección EMI
Característica 4	Conectores dorados de 19 pines para contacto óptimo
Característica 5	Canal Ethernet HDMI integrado para conectividad de red
Característica 6	Interfaz digital totalmente sin pérdidas