



Cable HDMI Premium| Longitud .90 m | Alta Velocidad 18 Gbps | 4K@60Hz (4:4:4) | Conectores Dorados 24K | K-Lock Resistentes | Triple Blindaje | Certificado Premium

SKU: C-HM/HM-3 Marca: KRAMER Categoría: Cableado de Video

\$261.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div class="sys-container" style="max-width: 1000px; margin: 0px auto; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; padding-bottom: 60px; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit; data-darkreader-inline-color=" "><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px; padding: 0 20px;"><div style="font-size: 13px; letter-spacing: 3px; text-transform: uppercase; color: rgb(125, 96, 162); font-weight: bold; margin-bottom: 8px; --darkreader-inline-color: var(--darkreader-text-7d60a2, #ad88dd);" data-darkreader-inline-color=" ">Kramer</div><h2 style="font-size: 35px; margin: 0px; font-weight: 600; color: inherit; --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-color=" ">C-HM/HM-3</h2><div style="width: 70px; height: 2px; background: rgb(125, 96, 162); margin: 18px auto; --darkreader-inline-bgimage: initial; --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-7d60a2, #74539f);" data-darkreader-inline-bgimage=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "> </div><p style="font-size: 16px; opacity: 0.8; max-width: 850px; margin: auto;">El cable Kramer C-HM/HM-6 .90 metros (3 pies) es la elecciön perfecta para instalaciones que exigen las más altas prestaciones. Con certificaciön Premium, soporta señales ultra nítidas de hasta 4K@60Hz (4:4:4) y un ancho de banda de 18 Gbps sin compresiön. Incorpora conectores K-Lock exclusivos bañados en oro de 24K que previenen desconexiones accidentales, siendo ideal para enlazar de forma segura equipos de consumo, pantallas y sistemas profesionales con la máxima calidad de audio y video.</p></div><div class="sys-grid-2" style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 0 15px;"></div><div style="padding: 0 20px;"><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid rgb(125, 96, 162); padding-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-7d60a2, #624688); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Características</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; padding: 20px; box-sizing: border-box; background: rgba(150, 150, 150, 0.03); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-bgimage: initial; --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-96969608, rgba(94, 104, 110, 0.03));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" " data-darkreader-inline-bgimage=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Longitud ideal: .9 metros (3 pies) de alcance.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Resoluciön Ultra HD: Soporta hasta 4K@60Hz (4:4:4) y 4K HDR para una calidad de imagen impecable.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Certificaciön Premium: Garantiza el máximo rendimiento, fidelidad y soporte para tasas de datos de 18 Gbps.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Conectores K-Lock de 24K: Bañados en oro para resistir la corrosiön, ofrecen 15 lbs de fuerza de extracciön para evitar conexiones flojas o deslizamientos.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Blindaje superior: Construcciön con triple blindaje para evitar cualquier interferencia electromagnética en la señal.</p></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid rgb(125, 96, 162); padding-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-7d60a2, #624688); --darkreader-inline-color: inherit;" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Especificaciones</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); border-radius: 12px; padding: 20px; box-sizing: border-box; background: rgba(150, 150, 150, 0.03); --darkreader-inline-border-top: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-right: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-border-left: var(--darkreader-border-96969633, rgba(87, 95, 100, 0.2)); --darkreader-inline-bgimage: initial; --darkreader-inline-bgcolor: var(--darkreader-background-96969608, rgba(94, 104, 110, 0.03));" data-darkreader-inline-border-top=" " data-darkreader-inline-border-right=" " data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-border-left=" " data-darkreader-inline-bgimage=" " data-darkreader-inline-bgcolor=" "><strong style="color: rgb(125, 96, 162); display: block; margin: 15px 0px 5px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; --darkreader-inline-color: var(--darkreader-text-7d60a2, #ad88dd);" data-darkreader-inline-color=" ">Video, Audio y Desempeño<p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Resoluciön máxima soportada: 4K@60Hz (4:2:0).</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Tasa máxima de datos: 18 Gbps.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Espacios de color soportados: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Cumplimiento HDMI: HDR, HDCP 2.2, EDID y CEC.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Formatos de audio soportados: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD y 7.1 PCM.</p></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid rgb(125, 96, 162); padding-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-7d60a2, #ad88dd);" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Físicas y Mecínicas</div><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Tipo de Conectores: Macho HDMI Tipo A (K-Lock) con recubrimiento en oro de 24K en ambos extremos.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Conductores: Cobre estañado/cobre desnudo de 28AWG (7/0.127).</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Di´metro exterior del cable: 6.50 ± 0.15mm.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Radio de curvatura: 60mm.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Forro exterior: PVC color gris.</p></div></div><div style="margin-bottom: 40px;"><div style="margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid rgb(125, 96, 162); padding-bottom: 8px; color: inherit; text-transform: uppercase; --darkreader-inline-border-bottom: var(--darkreader-border-7d60a2, #ad88dd);" data-darkreader-inline-border-bottom=" " data-darkreader-inline-color=" ">Físicas y Mecínicas</div><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Rango de temperatura: 80°C.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Resistencia del conductor: 237.25 Ω/km.</p><p style="margin: 4px 0 4px 15px; font-size: 14px; text-indent: -15px;">• Cumplimiento de seguridad y ambiental: Clasificaciön de inflamabilidad CL3/FT4 y RoHS 2011/65/EU.</p></div></div></div></div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 14:38