



Cable HDMI True 4K de alta velocidad con Ethernet de 1 m

SKU: 2L7D01H Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$148.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 30px 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='text-align: justify; color: inherit;'>El cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de ATEN proporciona una interfaz totalmente digital sin comprimir para señales de audio y vídeo. Nuestros cables incorporan alambre de cobre de alta calidad para resistir interferencias y mejorar la claridad de la imagen. Ofrecemos cable HDMI en longitudes de 1 a 5 metros con resoluciones de hasta True 4K (4096 x 2160 @60 Hz 4:4:4)</p> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max Resolución: 4096x2160@60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1M <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del cable: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión exterior del cable: 6,0 ± 0,15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre de conductores: 30AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del conductor: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Chapado en oro <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: HDMI (19 pines) macho a macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Blindaje del cable: Papel de aluminio tipo blindaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta del cable: PVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación UL: VW-1 (Flame rate), CSA <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calidad de vídeo: 4K real (4096 x 2160 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 60 Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Canal HDMI Ethernet: Canal de datos dedicado adicional para conexión en red <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: HDMI (3D, colores profundos, 4K); HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Chapados en oro para transmisiones confiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitudes disponibles: 1 a 5 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativas: RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura: 90° <p style='font-size: 13px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; padding-left: 20px;'> * Función solo disponible si los dispositivos vinculados tienen habilitado el canal HDMI Ethernet.
 Oscila 100 veces entre ángulos de ± 90 grados, a una frecuencia de 13 veces por minuto. </p> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz digital sin compresión para audio y vídeo
Característica 2	Conectores chapados en oro de 19 pines para conexión óptima
Característica 3	Blindaje doble con papel de aluminio contra interferencias
Característica 4	Canal Ethernet integrado para compartir conexión de red
Característica 5	Revestimiento PVC para durabilidad en entornos profesionales
Característica 6	Conductores de cobre estañado de alta pureza