



Cable HDMI True 4K de alta velocidad con Ethernet de 2 m

SKU: 2L-7D02H-1 Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$163.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen logo ATEN --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg' alt='Logo ATEN'> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/2L7D/2L7D_1.png' alt='Cable HDMI ATEN 1'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/2L7D/2L7D_2.png' alt='Cable HDMI ATEN 2'> </div> </div> <!-- Descripción --> <div style='margin: 30px 0;*> <p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: justify;*>El cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de ATEN proporciona una interfaz totalmente digital sin comprimir para señales de audio y vídeo. Nuestros cables incorporan alambre de cobre de alta calidad para resistir interferencias y mejorar la claridad de la imagen. Ofrecemos cable HDMI en longitudes de 1 a 5 metros con resoluciones de hasta True 4K (4096 x 2160 @60 Hz 4:4:4)</p> </div> <!-- Características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Max Resolución: 4096x2160@60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*> Longitud del cable: 2 M <li style='margin-bottom: 5px;*> Color del cable: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones exteriores del cable: 6,0 ± 0,20 mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Calibre del conductor: 30 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*> Material del conductor: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;*> Baño del conector: Dorado <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de conector: HDMI (19 pines) macho a macho <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de aislamiento del cable: Lámina de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*> Tipo de forro del cable: PVC <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de funcionamiento: 80 °C <li style='margin-bottom: 5px;*> Clasificación UL: VW-1 (Flame rate), CSA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Calidad de vídeo superior: 4K real (4096 x 2160 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 60 Hz) <li style='margin-bottom: 5px;*> Funcionalidad del canal HDMI Ethernet: el canal de datos dedicado adicional admite la conexión en red <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad: HDMI (3D, colores profundos, 4K); Compatible con HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;*> Conectores: chapados en oro para transmisiones confiables <li style='margin-bottom: 5px;*> Disponibilidad: Longitudes de 1 a 5 m <li style='margin-bottom: 5px;*> Certificación: RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*> Radio de curvatura: 90° <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 20px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Nota: * Función solo disponible si los dispositivos vinculados tienen habilitado el canal HDMI Ethernet. <li style='margin-bottom: 5px;*> ** Oscila 100 veces entre ángulos de ± 90 grados, a una frecuencia de 13 veces por minuto. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/2L7D/2L7D_3.png' alt='Cable HDMI ATEN 3'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión digital sin compresión de audio y vídeo
Característica 2	Conductor de cobre estañado con aislamiento de aluminio
Característica 3	Resistencia a interferencias para máxima claridad de imagen
Característica 4	Chapado en oro para conexión estable y duradera
Característica 5	Forro PVC con resistencia térmica hasta 80°C
Característica 6	Canal Ethernet integrado para conectividad de red