



Cable Interfaz Para Impresora Para Paneles Hochiki FireNET (0100-06570)

SKU: FN-P187 Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,333.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite conectar una impresora serial a los paneles FireNET de Hochiki <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con los paneles: FNP1127DER, FNP1127DEC, FN2127, FN2127C, FN4127 y FN4127C <li style='margin-bottom: 5px;'>3 m de longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector izquierdo: 10 Pin Serial (Hembra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector derecho: 25 Pin Serial (Macho) </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: FireNET/FireNET Plus Printer Cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 8.3 pies (2.5 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector izquierdo: 10 Pin Serial (Hembra) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector derecho: 25 Pin Serial (Macho) </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FNP1127DER <li style='margin-bottom: 5px;'>FNP1127DEC <li style='margin-bottom: 5px;'>FN2127 <li style='margin-bottom: 5px;'>FN2127C <li style='margin-bottom: 5px;'>FN4127 <li style='margin-bottom: 5px;'>FN4127C </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>El cable de interfaz de impresora se utiliza para conectar una impresora serial a la familia de paneles FireNET.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa de impresora serial a paneles FireNET sin adaptadores adicionales
Característica 2	Compatibilidad verificada con 6 modelos de paneles Hochiki FireNET y FireNET Plus
Característica 3	Conector 10 pin hembra a 25 pin macho para integración estándar en sistemas de incendios
Característica 4	Longitud de 3 m (9.8 ft) para instalación flexible en gabinetes de control
Característica 5	Diseño especializado para entornos de detección de incendios
Característica 6	Reducción de puntos de fallo con cable dedicado de un solo segmento