



Cable Jumper / 50 cm (1.64 ft) / SMA-Macho Inversos / Hasta 6 GHz / Cobre-Plateado

SKU: ACRPSMA Marca: MIKROTIK Categoría: Jumpers

\$220.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cable jumper de ultra baja pérdida diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia de alta performance. Con una longitud de 50 cm (1.64 ft), este cable combina flexibilidad mecánica con características de guía de onda, resultando en una solución óptima para instalaciones profesionales de redes inalámbricas. El conductor interno de cobre plateado y los conectores SMA-macho inversos soldados —no crimpados— garantizan la máxima integridad de señal. Compatible con equipos NetMetal, BaseBox y la mayoría de antenas con conectores RPSMA, opera eficientemente en entornos tanto interiores como exteriores gracias a su robusto rango térmico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 24px 0 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Pérdida de señal menor a 0.65 dB para transmisión eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Conductor interno de cobre plateado que optimiza la conectividad<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Conectores soldados (no crimpados) para calidad de señal superior<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>MTBF de 100,000 horas a 25°C que asegura durabilidad prolongada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Rango térmico extendido de -55°C a 125°C para cualquier entorno<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>>Diseño Flex-Guide que integra flexibilidad con performance de guía de onda<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>50 cm (19.69 in / 1.64 ft)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Frecuencia máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Hasta 6 GHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>SMA-Macho Inversos (RPSMA)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material conductor</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Cobre plateado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de conexión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Soldada (no crimpada)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pérdida de señal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>0.65 dB</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ambiente de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Interior y exterior</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>NetMetal, BaseBox, antenas RPSMA</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tecnología</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;'>Flex-Guide (Flexible + Guía de onda)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de señal inferior a 0.65 dB
Característica 2	Conductor interno de cobre plateado
Característica 3	Conectores soldados para máxima calidad
Característica 4	Rango térmico -55°C a 125°C
Característica 5	MTBF 100,000 horas a 25°C
Característica 6	Uso interior y exterior versátil