



Cable KVM USB / 3 m (9.84 ft) / VGA Coaxial Blindado / Calibre 28 / Núcleos de Ferrita / Doble Sellado

SKU: KVM-KC1-3 Marca: PLANET Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$206.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El cable KVM constituye el elemento crítico que determina la calidad de comunicación entre las computadoras y el conmutador KVM. Este cable de 3 metros integra en una sola unidad las líneas de video VGA, datos USB para teclado y mouse, garantizando la máxima capacidad de señal con mínima pérdida. Su construcción con cable coaxial blindado para video y alambre de calibre 28 con doble sellado para periféricos permite mantener una salida de video de alta calidad incluso tras transmisiones a larga distancia o en entornos con elevado ruido electrónico, como gabinetes de servidores densamente poblados. Los núcleos de ferrita incorporados actúan como filtro pasivo contra interferencias de alta frecuencia, preservando la integridad de la señal digital y analógica para aplicaciones de servidor de nivel empresarial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cable KVM premium para señal óptima<li style='margin-bottom: 8px;*>Longitud de 3 metros (9.84 pies) para flexibilidad en instalación<li style='margin-bottom: 8px;*>Calibre 28 con doble sellado en líneas de teclado y mouse<li style='margin-bottom: 8px;*>VGA coaxial blindado para imagen clara y estable<li style='margin-bottom: 8px;*>Núcleos de ferrita para filtro de señal contra interferencias<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño integrado de cable de video y datos en una sola unidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción optimizada para entornos con alto ruido electrónico<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con conmutadores KVM de nivel empresarial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Señal</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>VGA coaxial blindado<li style='margin-bottom: 6px;*>Núcleos de ferrita para filtrado EM/RFI<li style='margin-bottom: 6px;*>Máxima capacidad de señal, mínima pérdida<li style='margin-bottom: 6px;*>Calidad de video preservada a larga distanciaIntegridad de señal en entornos de alto ruido electrónico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Longitud: 3 m (9.84 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Calibre: 28 AWG<li style='margin-bottom: 6px;*>Doble sellado en conductores de teclado y mouse<li style='margin-bottom: 6px;*>Cable coaxial blindado para videoConstrucción con envoltura protectora integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>1 x Cable KVM USB de 3 metrosDocumentación de producto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video y datos en un solo cable integrado
Característica 2	Blindaje coaxial VGA para imagen nítida en entornos con ruido electromagnético
Característica 3	Núcleos de ferrita que filtran interferencias de alta frecuencia
Característica 4	Calibre 28 con doble sellado para durabilidad en gabinetes de servidores
Característica 5	Longitud de 3 m que permite flexibilidad en distribución de equipos
Característica 6	Diseño premium que mantiene integridad de señal en distancias extendidas