



Cable modular intercambiable para KENWOOD NX-200/300/410/5000, TK-480/TK2180/3180

SKU: V3-10784 Marca: OTTO Categoría: Micrófono - Audífono

\$417.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Título --> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> Compatible con KENWOOD NX-200/300/410/5000, TK-480/TK2180/3180 </h2> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Diseño compatible con modelos Kenwood NX y TK Cable retráctil para uso rudo profesional PTT integrado en el cable para facilidad de uso Conector modular intercambiable para flexibilidad Puerto de accesorios exclusivo para dispositivos Kenwood </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de cable modular: 9 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión al auricular: 20 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de conexión al conector: 30 lbs </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del micrófono a 94dB SPL: 48.5 típico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al agua: IP67 (1 metro por 30 minutos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción de ruido: NRR 21dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Ligero y ergonómico para uso prolongado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste: Correa ajustable de malla para mayor comodidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Auriculares: Espuma y suspensiones intercambiables <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Gel sellador de oreja para estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono: Boom flexible con micrófono cancelador de ruido </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; text-align: center;'> </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Requiere diadema PROFILE V410902</p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>>3 años de garantía del fabricante</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compatible con radios Kenwood NX y TK
Característica 2	Cable retráctil para entornos de uso rudo profesional
Característica 3	PTT integrado en el cable para operación sencilla
Característica 4	Conector modular intercambiable para máxima flexibilidad
Característica 5	Puerto de accesorios exclusivo para dispositivos Kenwood
Característica 6	Resistencia al agua IP67 sumergible 1m durante 30 minutos