



Cable multipropósito / 2x16 AWG / Blindado / 305 m (1000 ft) / CMR Riser / Gris

SKU: 9266    Marca: VIAKON    Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$8,141.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;\*>Cable multipropósito blindado diseñado para aplicaciones profesionales de audio, control y transmisión de datos en entornos interiores. Su construcción con 2 conductores de 16 AWG y capa de blindaje garantiza protección contra interferencias electromagnéticas que pueden degradar la calidad de señal. El diámetro exterior de 5.99 mm permite una instalación ordenada en canaletas, ductos y bandejas portacables. Certificado bajo estándar CMR para uso en trayectorias verticales (riser), resulta ideal para edificios comerciales, oficinas y proyectos de integración donde la confiabilidad del cableado es crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Construcción 2 x 16 AWG para aplicaciones de baja tensión</li><li>Blindado para inmunidad ante interferencias electromagnéticas</li><li>Diámetro exterior preciso de 5.99 mm</li><li>Certificación CMR para instalación en interiores y trayectorias verticales</li><li>Presentación en carrete de 305 metros (1000 pies)</li><li>Color gris para identificación profesional en infraestructura de cableado</li><li>Apto para audio, control, sistemas de seguridad, alarmas, detección de fuego y datos</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>2 x 16 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Diámetro exterior</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>5.99 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Gris</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>305 m (1000 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Clasificación Riser</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>CMR</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Usos compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Audio, control, datos, seguridad, alarmas, detección de fuego</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Blindado para protección contra interferencias electromagnéticas |
| Característica 2 | Diámetro exterior preciso de 5.99 mm para instalación ordenada   |
| Característica 3 | Certificación CMR para trayectorias verticales en interiores     |
| Característica 4 | Longitud estándar de 305 m por carrete para proyectos de escala  |
| Característica 5 | Color gris para identificación rápida en entornos profesionales  |
| Característica 6 | Compatible con audio, control y transmisión de datos             |