



Cable NMEA2000 para Estación Meteorológica 110WX/120WX / 6 Metros / Conector para Sensor de Viento Ultrasónico 110EX

SKU: 000-11740-001 Marca: SIMRAD Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,821.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>Cable NMEA2000 diseñado específicamente para conectar el sensor de viento ultrasónico 110EX a la red de la estación meteorológica 110WX/120WX. Con una longitud de 6 metros, este cable garantiza una instalación flexible y eficiente en diversos entornos meteorológicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 6 metros para instalaciones flexibles<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con estaciones meteorológicas 110WX/120WX<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector específico para sensor de viento ultrasónico 110EX<li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo NMEA2000 para integración en red</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 45%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 6 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Estaciones meteorológicas 110WX/120WX<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Sensor de viento ultrasónico 110EX</div><div style='flex: 1 1 45%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protocolo:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'>NMEA2000</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estaciones Meteorológicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Ideal para la integración de sensores de viento en estaciones meteorológicas profesionales.</p></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Monitoreo Ambiental</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Perfecto para aplicaciones de monitoreo ambiental que requieren precisión y fiabilidad.</p></div><div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Esencial para sistemas de navegación marítima que dependen de datos precisos del viento.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración directa en red NMEA2000 sin conversores adicionales
Característica 2	Longitud de 6 m permite instalación flexible en mástiles y puente
Característica 3	Conector dedicado para sensor ultrasónico 110EX sin adaptadores
Característica 4	Transmisión de datos meteorológicos en tiempo real a la red
Característica 5	Construcción robusta para exposición prolongada en ambiente marino
Característica 6	Compatibilidad verificada con estaciones 110WX y 120WX