



Cable óptico activo HDMI 2.0 4K verdadero de 30 m (4K verdadero a 30 m)

SKU: VE781030 Marca: ATEN Categoría: Cableado y Adaptadores

\$5,269.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo ATEN --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Sección de descripción --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;'> <p style='font-size: 18px; color: inherit; text-align: justify;'> El cable óptico activo HDMI 4K real VE781030 de ATEN utiliza la tecnología AOC, que permite la conversión entre señales de entrada y señales ópticas para transmisión de datos con un ancho de banda óptimamente alto. Los cables ópticos resistentes a interferencias electromagnéticas están disponibles con una longitud de 30 m y totalmente compatibles con resolución 4K real. Cumple el estándar HDCP 2.2 en su totalidad y las especificaciones de HDMI, incluyendo 3D, color profundo y velocidades de datos de hasta 18 Gbps. Son compatibles con Dolby True HD y DTS-HD Master Audio, y garantizan transmisiones de la señal de audio sin pérdidas. El cable óptico VE781030 es una solución ideal para ampliar el alcance de la señalización digital en una amplia variedad de entornos, como estaciones de tráfico, centros comerciales e instalaciones hospitalarias. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 30M / 98.4 ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de cable: Tipo híbrido con fibra óptica (OM3) y cable de cobre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de Video: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x HDMI de 19 patillas Tipo A macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Video: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima 18 Gbps (6 Gbps por canal) <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles máximo 600 MHz (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resoluciones/Distancia máximas <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) / 10 M <li style='margin-bottom: 5px;'>*Submuestreo de color: 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 <li style='margin-bottom: 5px;'>*Profundidad del color: 30 / 36 / 48 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>HDMI (3D, Color profundo, 4K, HDR, ARC) <li style='margin-bottom: 5px;'>HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de Video: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaces: 1 x HDMI de 19 patillas Tipo A macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Señales: TMDS/HDCP 2.2/EDID/CEC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductor: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcciones: Seguridad y emisiones: CE / FCC / RoHS / REACH / UL VW-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>EMC Clase A / Clase B <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>5 Vcc 0.25 W: 0.05 BTU <li style='margin-bottom: 5px;'>Enfundado: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC (85P) Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones medioambientales: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0-85%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades físicas: <ul style='margin: 5px 0; padding-left: 20px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa Funda de conector: aleación de zinc <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 0.90 kg (1.98 libras) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones exteriores del cable 4.5 mm (± 0.2 mm) </div> <!-- Contenido adicional --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>1x cable óptico activo HDMI 4K real VE781030 30 M <li style='margin-bottom: 5px;'>>1x aviso de instalación </div> <!-- Imagen final --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión inmune a interferencias electromagnéticas por fibra óptica OM3
Característica 2	Conversión activa de señal eléctrica a óptica para máxima integridad de datos
Característica 3	Compatibilidad total con Dolby True HD y DTS-HD Master Audio sin degradación
Característica 4	Soporte de color profundo, 3D y especificaciones HDMI 2.0 completas
Característica 5	Extensión de 30 m sin repetidores ni amplificadores externos
Característica 6	Ideal para despliegue de señalización digital en entornos profesionales diversos