



Cable para Alarma / 2x18 AWG / 305 m (1000 ft) / Riser / Blanco

SKU: 2114-1101/1000    Marca: GENESIS    Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$3,738.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de 2 conductores calibre 18 AWG para instalaciones de seguridad electrónica, control de acceso y audio en interiores. Los conductores de cobre suave sólido con aislamiento de PVC proporcionan una resistencia de 6.66 ohmios a 305 m, manteniendo integridad de señal en equipos críticos. El forro de PVC blanco con clasificación Riser permite instalación en espacios verticales entre pisos conforme a normativa vigente. Los conductores se identifican por código de colores para agilizar el cableado de sensores, sirenas, estrobos, interfonos, TV porteros, cerraduras eléctricas, contras, pernos y chapas magnéticas. Cumple con certificaciones CMR, CL3R, FT4 y UL 1666 para instalaciones que requieren cumplimiento normativo de construcción y seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>2 conductores calibre 18 AWG</li><li>Conductores de cobre suave sólido</li><li>Aislamiento y forro de PVC duradero</li><li>Identificación por código de colores</li><li>Resistencia de 6.66 ohmios a 305 m</li><li>Clasificación Riser (CMR)</li><li>Color blanco</li><li>Certificaciones: CMR, CL3R, FT4, UL 1666</li><li>Uso en interior</li><li>Aplicaciones: alarmas de intrusión (sensores convencionales y Vplex, sirenas, estrobos), control de acceso (cerraduras eléctricas, contras eléctricas, de perno, chapas magnéticas), audio, voceo, interfonos y TV porteros</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Conductores: 2</li><li>Calibre: 18 AWG</li><li>Material: Cobre suave sólido</li><li>Resistencia: 6.66 ohmios a 305 m</li><li>Aislamiento: PVC</li><li>Certificaciones: CMR, CL3R, FT4, UL 1666</li><li>Aplicaciones: Alarmas de intrusión (sensores convencionales y Vplex, sirenas, estrobos), control de acceso (cerraduras eléctricas, contras eléctricas, de perno, chapas magnéticas), audio, voceo, interfonos y TV porteros</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Longitud: 305 m (1000 ft)</li><li>Color: Blanco</li><li>Forro: PVC duradero</li><li>Clasificación: Riser (CMR)</li><li>Uso: Interior</li><li>Identificación: Código de colores en conductores</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>1 Bobina de cable 2x18 AWG Riser de 305 m (1000 ft) en color blanco</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conductores de cobre suave de alta conductividad eléctrica      |
| Característica 2 | Aislamiento y forro de PVC duradero para larga vida útil        |
| Característica 3 | Identificación por código de colores para instalación eficiente |
| Característica 4 | Resistencia de 6.66 ohmios a 305 metros de longitud             |
| Característica 5 | Certificado CMR CL3R FT4 UL 1666 para máxima seguridad          |
| Característica 6 | Compatible con tecnologías convencionales y V-Plex              |