



Cable Para Antena y Receptor 001AF43S. Por metro

SKU: 001-TOPRG58 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$43.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable RG58 para telecomunicaciones profesionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta calidad de transmisión de señal <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para instalaciones exteriores robustas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro estándar de 5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 ohmios para compatibilidad universal </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conexión del cuadro de mando hacia la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: RG58 <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: Por metro (según los requeridos) </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de señal de alta calidad para telecomunicaciones
Característica 2	Resistencia a intemperie y radiación UV para exteriores
Característica 3	Conductor interno de cobre puro para máxima eficiencia
Característica 4	Flexibilidad óptima con diámetro estándar de 5 mm
Característica 5	Compatibilidad universal con equipos de radiofrecuencia
Característica 6	Ideal para conexión entre cuadro de mando y antena