



Cable para Batería Marina Cobra 6 AWG / 100 Pies / Cubierta PVC Retardante de Llama / Cobre Estañado Clase K / 600V / Temperatura 105°C Seco y 75°C Húmedo / Cumple UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC

SKU: A2006T-07-100 Marca: COBRA WIRE & CABLE Categoría: Fuentes - Cargadores

\$5,186.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El Cable para Batería Marina Cobra 6 AWG es una solución confiable y duradera para aplicaciones marinas. Con una cubierta de PVC retardante de llama, este cable ofrece una excelente resistencia a la humedad, abrasión, ácido, combustible diesel y aceite. Su diseño con cobre estañado Clase K garantiza una alta resistencia a la corrosión por oxidación y wicking, mientras que su extrema flexibilidad facilita el enrutamiento en espacios reducidos.

Características Principales

- Cubierta de PVC retardante de llama para máxima protección
- Cobre estañado Clase K para resistencia a la corrosión
- Extremadamente flexible para un enrutamiento fácil
- Calificación de 600V para aplicaciones de alto voltaje
- Temperaturas de operación de 105°C en seco y 75°C en húmedo
- Diseñado específicamente para uso marino
- Cumple con los estándares UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC

Detalles Técnicos

Especificaciones	Calibre	6 AWG	Longitud	100 pies	Material del conductor	Cobre estañado Clase K
Cubierta	PVC retardante de llama					
Calificación de voltaje	600V					
Temperatura de operación	105°C (seco), 75°C (húmedo)					
Certificaciones y Estándares	UL 1426, UL BC-5W2, ABYC					
Aplicaciones y Casos de Uso	Uso Marino					

Ideal para aplicaciones en embarcaciones, resistente a condiciones marinas adversas. Alto VoltajeAdecuado para sistemas eléctricos de alto voltaje en vehículos y equipos marinos. Ambientes HostilesPerfecto para entornos con exposición a químicos, aceites y combustibles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cable marino 6 AWG con 100 pies de longitud
Característica 2	Cubierta PVC retardante de llama y resistente a químicos
Característica 3	Cobre estañado Clase K para máxima resistencia a la corrosión
Característica 4	Extrema flexibilidad para instalación sencilla en espacios reducidos
Característica 5	Certificaciones UL 1426, UL BC-5W2 y ABYC para cumplimiento marino
Característica 6	Aislamiento 600V con temperatura 105°C seco y 75°C húmedo