



Cable para Baterías, 0.2 m, rojo, Calibre 2 AWG con Terminales de Ojo en Ambos Extremos

SKU: CBL-AWG2-0.2R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$82.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <h2 style='font-size: 26px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.9;'> Cable Jumper Para Baterías </h2> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 0.2m <li style='margin-bottom: 8px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 8px;'>Calibre: 2 AWG <li style='margin-bottom: 8px;'>Conector: Terminales de ojo en ambos extremos <li style='margin-bottom: 8px;'>Función: Conectar en serie o paralelo una batería junto a otra </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;'> L + T= 200 ± 8 mm </h3> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen 1 --> <div style='width: 100%;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> El jumper diseñado para darle una pequeña separación entre batería y batería </p> </div> <!-- Imagen 2 --> <div style='width: 100%;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'> El cable muestra la conexión en paralelo de dos baterías por medio de ambos cables </p> </div> <!-- Imagen 3 --> <div style='width: 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 2 AWG para alta capacidad de corriente continua
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para conexión segura
Característica 3	Separación de 8 mm entre baterías para ventilación óptima
Característica 4	Color rojo para identificación rápida en instalaciones múltiples
Característica 5	Longitud de 200 mm para conexiones compactas en racks
Característica 6	Compatible con configuraciones serie y paralelo de baterías