



Cable para Baterías, 0.2m, Negro, Calibre 2 AWG con Terminales de Ojo en Ambos Extremos

SKU: CBL-AWG2-0.2B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$77.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 0.2m <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Terminales de ojo en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Su principal función es conectar en serie o paralelo una batería junto a otra </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones dimensionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>L + T = 200 ± 8 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>El jumper diseñado para darle una pequeña separación entre batería y batería.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'>El cable muestra la conexión en paralelo de dos baterías por medio de los cables</p> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad con calibre 2 AWG para conexiones de baja resistencia
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para instalación segura con pernos
Característica 3	Separación controlada de 200 mm entre baterías para ventilación térmica óptima
Característica 4	Identificación rápida por color negro en instalaciones multicable
Característica 5	Conexión serie o paralelo sin herramientas de crimpado adicionales
Característica 6	Longitud precisa de 0.2 m para organización compacta de bancos de baterías