



Cable para Baterías, 1 m, Negro, Calibre 2 AWG con Terminales de Ojo en Ambos Extremos

SKU: CBL-AWG2-1B Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$252.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminales de ojo en ambos extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conexión en serie o paralelo entre baterías </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1000 ± 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminales de ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Conexión entre baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Conexión serie/paralelo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en serie de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en paralelo de baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de almacenamiento de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de respaldo de energía </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de almacenamiento de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de telecomunicaciones </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de conexión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión serie: Incrementa voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión paralelo: Incrementa capacidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 1000 ± 15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminales de ojo estándar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de energía solar <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de respaldo <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar polaridad antes de conectar <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar conexiones firmes <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar dobleces bruscos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener en ambiente seco </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de longitud</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG21B: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG22B: 2.2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG20.2B: 20 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG20.2R: 20 cm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: CBLAWG21B: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG21R: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG22B: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>CBLAWG22R: Rojo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción detallada</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El cable jumper para baterías está diseñado específicamente para conexiones seguras entre baterías en configuraciones de serie o paralelo. Con calibre 2 AWG y terminales de ojo en ambos extremos, ofrece una conducción eficiente de corriente con mínima resistencia. Su longitud de 1 metro permite flexibilidad en la instalación mientras mantiene un manejo compacto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Este cable está construido para soportar corrientes elevadas en aplicaciones de energía solar y sistemas de almacenamiento, proporcionando una solución confiable para la interconexión de baterías en diversos entornos industriales y residenciales.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: PVC de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -20°C a 75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 600V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material conductor: Cobre puro <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento: PVC resistente a UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Terminales de ojo en cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Revestimiento antiflama <li style='margin-bottom: 5px;'>Conformidad: Normas industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Para una instalación óptima, se recomienda:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar la polaridad antes de realizar conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar que los terminales estén completamente apretados <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar la exposición prolongada a la intemperie <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener separación adecuada de otros cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar revisiones periódicas de las conexiones </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes del producto</h3> <div style='margin-top: 10px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta conductividad eléctrica con calibre 2 AWG para corrientes elevadas
Característica 2	Terminales de ojo en ambos extremos para conexión mecánica segura
Característica 3	Aislante PVC resistente a UV para instalaciones en exteriores
Característica 4	Longitud precisa de 1 m (3.3 ft) para configuraciones compactas
Característica 5	Compatible con conexión serie para incremento de voltaje
Característica 6	Compatible con conexión paralelo para incremento de capacidad