



Cable para Controlador 3.0 m, Rojo, Calibre 8 AWG con Terminal de Ojo en un Extremo

SKU: CBL-8AWG-3R Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Terminales y Accesorios

\$209.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de Controlador/Inversor al Banco de Baterías</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 3.0m <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 8 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Terminal de ojo en un extremo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Función</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Su principal función es conectar el controlador/inversor al banco de baterías en el borne positivo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> <div style='flex: 1 1 100%;> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura a borne positivo de baterías
Característica 2	Terminal de ojo para instalación firme
Característica 3	Calibre 8 AWG para altas corrientes
Característica 4	Color rojo para identificación de polaridad
Característica 5	Longitud de 3 metros para instalaciones amplias
Característica 6	Diseñado para sistemas solares profesionales